

高温套管 TPEE套管 ,

产品名称	高温套管 TPEE套管 ,
公司名称	上海高昊实业有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品牌:高昊 型号:2.5-15MM 材质:TPE-ETPETPV
公司地址	中国 上海市青浦区 上海市青浦区北青公路6989号
联系电话	86 21 59788045

产品详情

品牌	高昊	型号	2.5-15MM
材质	TPE-E TPE TPV	阻燃性	UL94V0
耐温	-50-150 ()	耐压	50 (KV)
颜色	各色	产品认证	ISO9001 ROHS

以上图片内容仅供参考，详细信息请咨询；

公司简介

公司名称：上海高昊实业有限公司(shanghai gaohao ind co.,ltd)

上海高昊配线器材有限公司(shanghai gaohao w&e co.,ltd)

公司地址：上海市青浦区北青公路6989号 (pc : 201706)

电话:021-59788045/13917698003

传真：021-59788041

url :<http://www.shgaohao.com>

e---mail: ghjd2005@163.com

成立时间：成立于2005年12月

注册资金：rmb1000,000元

员工人数：10-50人

经营范围：软质普通pvc、ul端子绝缘护套；

缆芯、铜管保护帽、端子保护用v帽；

绝缘配线槽、扎带、端子排、固定头；

软质普通pvc、ul绝缘套管、热收缩套管；

软质pvc各种规格，颜色标识管；

硅橡胶护套、套管；

耐abs非移行性气管；

符合食卫法及医疗用套管；

pp材质、pe材质和pa材质的波纹管及其接头系统；

主要用途：主要用于汽车线束、家电线束、办公设备线束、机械设备电气控制箱的绝缘与保护；按摩器械设备气体管路系统、医疗，食品卫生设备液体用管路系统。

产品标准：主要按照国家工业标准（gb）、日本工业标准（jis）生产，依托先进的日本进口设备，雄厚的技术力量，供货快捷及时；服务优质高效。

体系认证：公司已经于2008年8月通过iso9001-2000质量管理体系认证；

汽车行业的线束端子保护套、套管和波纹管制造工厂2006年4月通过ts16949体系认证；

质量目标：产品的最终检验合格率 98%；

公司宗旨：质量第一、顾客至上、互惠互利、共存共荣。

企业精神：以人为本、崇尚科学、勇于创新、倡导超越

性能数据：

	测试条件	单位	测试标准	典型值
物理性能				
密度		g/cm ³	iso 1183	0
流变性能				
质量流动速率	230 /2.16kg	g/10min	iso1133	25
热性能				
熔点		° c	dsc	201
机械性能				
拉伸强度	type, 50mm/min	mpa	din iso 527	0

断裂伸长率	type, 50mm/min	%	din iso 527	0
老化后	老化条件158 ,168h			
老化后的拉伸强度	type, 50mm/min	mpa	din iso 527	0
老化后的断裂伸长率	type, 50mm/min	%	din iso 527	150
邵氏硬度		d	iso 868	0
阻燃性能				
阻燃性	1.6mm	--	ul 94	v-2
其他性能				
ph值			iec 60754-2	4.2
电导率	μ s/mm		iec 60754-2	5
烟密度	有焰		astm d662	65
烟密度	无焰		astm d662	125
毒性指数			nes 713	2

注：1) 以上数据测试条件为23 ° c , 50%rh。

2) 数据为典型值，真实可信，但不能单独作为设计依据。