

诺博在线壁挂多参数水质分析仪PH 溶氧 硬度 浊度仪表

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 诺博在线壁挂多参数水质分析仪PH 溶氧 硬度 浊度仪表 |
| 公司名称 | 南宁诺博仪器仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 分辨率:0.1% 精度:± 1.0%FS 防护等级:IP65 |
| 公司地址 | 南宁市连畴路60号联东U谷南宁高新科技创新谷项目18号厂房 |
| 联系电话 | 0771-3812343 18174703005 |

产品详情

诺博在线壁挂多参数水质分析仪PH 溶氧 硬度 浊度仪表 技术指标 测量范围：0-14PH,0-60 分辨率：0.01 PH, 0.1 精度：±0.02PH, ±0.3 °C 重复性：0.01pH/24h 工作条件：0-60.0 溶氧范围：0~20.00mg/L 分辨率：0.01mg/L 精度：±1.0%FS 水硬度范围：0-10000mg/L(ppm) 分辨率：0.0mg/L 精度：±3% 浊度范围：0-10000NTU 分辨率：0.1% 精度：±1.0%FS

诺博科技

注于自主研发智能水质分析仪表、物联网技术、云服务。产品有PH/ORP、电导、溶氧、余氯、臭氧、离子浓度、浊度、盐度、污泥浓度、COD、氨氮等水质分析仪、水质数字传感器、DTU、诺博云，并融合了诺博人工智能、大数据、云技术构建智能物联网平台，为客户提供多参数水质监测系统、助力智慧城市、智慧农业、行业的发展。

诺博多参数水质分析系统可实时监测电导率、PH、溶解氧、浊度、温度、流量等多项水质参数，并将监测点的实时水质参数通过RS485总线传输到监测站。

监测站对各监测点数据进行数据采集、报警数据查询、统计、分析，生成报表和趋势曲线。

监测站可为指挥中心提供数据查询、自动上传、自动报警、更改数据采集频率和数据保存时间间隔等功能接口。