

# 濮阳一体化电缆分接箱电话优选商家

产品名称	濮阳一体化电缆分接箱电话优选商家
公司名称	商丘市泰康机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角
联系电话	15537006766 15537006766

## 产品详情

正压型防爆配电箱的调试流程：一、正压型防爆配电箱调试前准备工作：1、确认控制柜安装是否就位；2、确认柜面的表面是否有损伤，是否影响绝缘；3、确认柜内是否干燥、整洁；4、确认柜内接线是否松动、脱落现象；5、柜内是否有多余的线头或异物（如扳手、电焊条、小的铜排）；6、检查每个螺栓是否松动、碰撞现象；7、手动测试机械联锁是否可靠、准确；8、检查开关的整定电流、仪表的刻度、互感器的配电和极性是否符合现场要求；次数用完API KEY 超过次数限制

灯泡不亮叫人烦，常见原因灯丝断。透明灯泡看得着，否则可用电笔验。合上开关点两端，都不发亮火线断一亮一灭灯丝断，两端都亮断零线。地理导线埋设前，有无断芯盘盘检。检查使用兆欧表，L一端接导线，导线另端放水中，仪表E端照此办，慢慢摇动兆欧表，针不到零是断线。查找断点在何处，使用仪器DG3，单相交流接一头，仪器贴附地埋线，从头到尾慢移动，仪灯发光线未断，若是仪器灯熄灭，此处就是断线点。交流验电用电笔，亮为火线不亮地。电路故障可检查，通电测量火和地。亮灭正常查设备，电路断开不ke疑。若是两端都不亮，电源火线已脱离。若是两端都发亮，零线断裂或脱离。次数用完API KEY 超过次数限制

强配电箱的高度说明 地下室照明箱明装底边距地1.5m。 1层在走廊安装的照明配电箱底边距地1.7m。 1层控制箱的安装高度为中心距地1.5m。 1层挂墙明装的配电箱中心距地1.3m（箱体高度大于0.8m），或1.5m（箱体高度小于0.8m）。 剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口，一体化电缆分接箱电话，安装配电箱提时必须拆除木盒。 落地安装的基础，需要高出地面50~100mm。 暗装于墙壁时，底部距地面高1.4m。 明装于墙壁时，底部距地面高1.2m。 次数用完API KEY 超过次数限制

濮阳一体化电缆分接箱电话优选商家由商丘市泰康机电设备有限公司提供。商丘市泰康机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰康——您可信赖的朋友，公司地址：商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角，联系人：郭红亮。同时本公司还是从事商丘配电箱，商丘

配电柜，河南配电箱厂家的厂家，欢迎来电咨询。