

现货PP BU510 韩华道达尔 货源充足

产品名称	现货PP BU510 韩华道达尔 货源充足
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PP 产地:韩华道达尔代理商 规格:25KG/包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

我司 主营业务：特殊工程塑料：通用料 导电抗静 加钢纤/玻纤产品 铁弗龙及LCP
PC PC+ABS 尼龙 PA66 PBT PPS POM ABS PP EVA PE
PPS纳米注塑原料,特殊工程塑料及苹果手机底壳专用LDS塑料，

所有产品原厂原包.假昌产品 代理直销,批发零售 提供（SGS报告,UL黄卡,FDA认证,
MSDS报告,出厂检验报告COA,PDF物性表等）各项数据，
公司有专业技术指导跟踪服务，欢迎新老客户来人来电洽谈业务

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/CLPP

用途：家电部件

特性备注：特性：日之升透明PP是PP改性技术的一个突破。在提高PP耐热性、光泽

度、刚性、韧性等性能的同时，提高PP的透明度、光泽度、并改善PP的成型加工性：
结晶成型速度快，注塑加工周期缩短，减少缩痕、飞边等注塑缺陷。

重要参数：熔体流动速率:8 g/10min 密度:0.91 g/cm³ 成型收缩率:1.5 %
缺口冲击强度:30 拉伸强度:40 MPa 弯曲强度:58 MPa 弯曲模量:1700 MPa
热变形温度:127

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP-G10

用途：其它

特性备注：通过对基本PP的接枝改性和玻纤的表面处理，有效地改善了玻纤和PP的相容性，得到了具有良好尺寸稳定性、高质量、高耐热的改性PP专用料。

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:0.985 g/cm³ 缺口冲击强度:40 拉伸强度:35 MPa
断裂伸长率:50 % 弯曲强度:50 MPa 弯曲模量:2400 MPa 热变形温度:145

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP-535/美国MDI

重要参数：熔体流动速率:12 g/10min

生产厂商：美国MDI公司

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP-500/美国MDI

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP-130/美国MDI

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/ZF-ZR1

皮下注器零件用料 聚丙烯 PP BU510 价格