

# 北京福意联医用灭活病毒箱

产品名称	北京福意联医用灭活病毒箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-431L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

北京福意联是一家专业从事恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备企业，是生命科学领域不可缺少的一部分！公司秉承：客户至上的原则，为所有客户提供业优质的产品和服务！为我国的生命科学事业增添一份力量！

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温  
02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度  
03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能  
04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手  
05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

产品主要针对当下核酸样本大批量检测需求，为相关工作人员提供样本灭活所需恒温箱，相关人员开展工作。

温控系统：制冷和制热双向循环、更实用；  
用控制：带液晶显示控制系统、更实用；  
嵌入结构：特有冷凝风循环系统、可入墙；  
紧凑机身：台式紧凑型随意放置、更方便；  
业设计：风冷无霜超\*设计、更稳定；  
多重安全：低温报警安全门锁、更可靠  
人性设计：双锁设计，宽电压带、更安全

产品主要针对当下核酸样本大批量检测需求，为相关工作人员提供样本灭活所需恒温箱，相关人员开展工作。

主要用于检测样本管密闭性后进行灭活处理，灭活条件（56℃，30min），取出酒精灭活管用酒精擦拭外表，将样本放入到生物安全柜内。

产品型号:FYL-YS-150L 容 积:150L 温度范围:2~48℃ 医用灭活病毒箱使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。额定电压:AC220V 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。额定频率:50Hz  
箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。外形尺寸:595×570×865mm  
自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。商品重量:47kg 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。气候类型:N.SN \*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。制冷剂用量:R600a（36g）采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。额定输入功率:100W 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。产品配置清单：1、说明书1本 \2、保修卡1张 \3、合格证1张 \4、搁架3个 \5、钥匙1把

全部型号参数4-38 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-50LK 外形尺寸430×488×535  
内部尺寸370×380×425 容量46LFYL-YS-100L 外形尺寸480×470×843  
内部尺寸405×365×733 容量100LFYL-YS-138L 外形尺寸540×543×830  
内部尺寸465×428×724 容量138L2-8（-20℃）恒温、冷藏系列FYL-YS-66L  
外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542 容量62LFYL-YS-88L  
外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128  
外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88L2-48 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870 内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L  
外形尺寸595×570×1445 内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L  
外形尺寸595×680×1805 内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L  
外形尺寸595×571×1200 内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L  
外形尺寸595×680×1293 内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L  
外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990  
内部尺寸1445×860×2220 容量1028L0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列FYL-YS-151L  
外形尺寸595×570×879 内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L  
外形尺寸595×570×1460 内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L  
外形尺寸677×597×1710 内部尺寸504×504×1508 容量430L

一、目的：为了更好地为顾客服务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。二、坚持“质量、用户”的经营思想，将售后服务工作，提高到与产品质量要求同步。三、与供货方签订质量保证协议时，同时约定由供货方对医疗器械的维修条。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关部门领导，提出改进措施，并组织实施。五、对顾客来信、\*、来访提出的问题，有关部门应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的，并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。七、对顾客

在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理部门。八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、标准化，不断提高服务质量。九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。

勤发发