

JMFH-5-1/2 德国FESTO 电磁阀 上海先韵自动化科技有限公司

产品名称	JMFH-5-1/2 德国FESTO 电磁阀 上海先韵自动化科技有限公司
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FESTO费斯托 型号:JMFH-5-1/2 名称:电磁阀
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

JMFH-5-1/2 德国FESTO 双电控电磁阀 JMFH ，老虎阀传统系列

上海先韵自动化科技有限公司

王先生 CEL L : [1][7][6][0][2][1][7][4][0][2][3]

阀功能
两位五通双电控
搭接
重叠
驱动方式
电控
宽度
52 mm
标准标称流量
4500 l/min
工作气口
G1/2
工作电压

通过电磁线圈，须另外订购

工作压力

2 bar ... 8 bar

设计

提动座

防护等级

IP65

认证

c UL us - 认证 (OL)

公称通径

14 mm

网格尺寸

69 mm

短型号代码

JMFH

排气功能

带节流选项

密封原理

软密封

安装位置

可选

手控装置

锁定式

先导类型

先导驱动

流向

不可逆

符号

995754

b 值

0.3

C 值

19.5 l/sbar

最大开关频率

25 Hz

逆转开关时间

20 ms

0 信号的最大正向测试脉冲

2200 s

信号为 1 的最大负向测试脉冲

3700 s

线圈的特性参数

请参阅电磁线圈，须另外订购

工作介质

压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

工作和先导介质说明

可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）

耐腐蚀等级 CRC

1 - 低耐腐蚀能力

储存温度

-20 °C ... 60 °C

介质温度

-10 °C ... 60 °C

环境温度

-5 °C ... 40 °C

产品重量

1210 g