

河北风光互补路灯 图片及报价

产品名称	河北风光互补路灯 图片及报价
公司名称	新乐市天光灯具有限公司
价格	988.00/套
规格参数	材质:金属 FG:002 石家庄:新乐市
公司地址	石家庄新乐市马头铺镇石家庄村
联系电话	0311-88410888 18833185359

产品详情

风光互补路灯图片及报价参数

风光互补，是一套发电应用系统，该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机（将交流电转化为直流电）将发出的电能储存到蓄电池组中，当用户需要用电时，逆变器将蓄电池组中蓄存的直流电转变为交流电，通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机好太阳能电池方阵两种发电设备共同发电。

风光互补路灯的特点：

风光互补路灯可根据不同的气候环境配置不同型号的风力发电机吗，在有限的条件内以达到风能利用为目的。太阳能电池板采用目前转换率hao的单晶硅太阳能电池板，大大提升了太阳能的发电效率，改善了当风能资源不足的情况下，太阳能电池板因转换率不足，导致充电不足，无法保证灯正常亮灯的问题。

风光互补路灯调控器，风光互补路灯系统内主要的部件，起着对其他部件发号指令与协同工作的主要作用，风光互补调控器，集光控亮灯，时空关灯，自动功率，自动泄荷，过充过放保护与一身，性能稳定可靠，得到客户的一致好评。

风光互补跟路灯采用高性能大容量免维护胶体电池，为风光互补路灯提供充足的电能，保证了阴雨天时LED风光互补路灯光源的照亮时间，大大提升了系统的稳定性。

具体参数：

- 1.灯体总高 8-10米
- 2.灯体材质 低硅碳钢，Q235钢材,镀锌防锈处理后喷户外专用碳漆
- 3.透光材质 压铸铝型材，透明钢化玻璃
- 4.灯体颜色 蓝色+白色/全白
- 5.色温 2700K---6500K
- 6.系统配置 太阳能板/免维护铅酸蓄电池/锂电池
- 7.调控器 光控，时控，智能调控器
- 8.工作时间 6-8小时/天
- 9.阴雨天数 4-5阴雨天
- 10.防护等级 IP65

新乐市天光灯具有限公司具有丰富的风光互补路灯制作经验，可根据客户要求生产制作，给您合理建议，让您拥有更完善，更省心，更放心，性价比更高的产品体验！