

## 中空防火玻璃【阿里首批诚信保证企业】

产品名称	中空防火玻璃【阿里首批诚信保证企业】
公司名称	无锡市于氏玻璃装饰有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	莫氏硬度:9 密度:99 ( g/cm <sup>3</sup> ) 厚度:18mm20mm25mm ( mm )
公司地址	中国 江苏 宜兴市 江苏省宜兴市环科园开发区B区
联系电话	86 0510 87029306/87057586 13901535035

## 产品详情

莫氏硬度	9	密度	99 ( g/cm <sup>3</sup> )
厚度	18mm 20mm 25mm ( mm )	透光率	99
产地	无锡	纯度	99
耐热性	1000	品牌	于氏玻璃
熔点	1000	深加工类型	防火玻璃
颜色	白玻		

产品概述：它在多片玻璃的每相邻两片玻璃之间，四周用支撑框架密封隔离固定，形成一密封空间，非密封空间用外层密封胶密封填平，其一块或多块使用单片防火玻璃。支撑框架与玻璃的接触表面上用内层密封胶粘接；支撑框架呈内空结构，填充干燥剂，呈矩形结构，其外边缘的两直角制成45度2毫米的倒角结构。密封空间可以隔热、隔温、降低噪音，支撑框架的优化尺寸以及良好的倒角结构使得外层密封胶有良好的固定条件，不易变形受损，密封性能、耐照射性能较常规玻璃好，充分地保证在长时间使用时无结露、无污迹、无胶条变形现象发生。防火中空玻璃应用在现代建筑物上，可以有效防火，其良好的综合性能使其广泛应用于现代建筑上。产品特点：节能：导热系统k值，单片6mm玻璃的k值为5.75kcal/mh，一般中空玻璃k值为1.4--2.9kcal/mh，对于充有氩气的氟化硫气体的中空玻璃k值最低可降至1.19kcal/mh，氩气主要用来降低热传导k值，而氟化硫气体则主要用来降噪音db值，两种气体可单独使用，也可按一定比例混和使用。隔音：一般中空玻璃降低噪音30分贝，充有惰性气体的中空玻璃可将80分贝的噪音降至45分贝极为安静的程度。防结露：

在冬季室内外温差较大的环境下，使用中空玻璃，无结露现象。应用：写字楼、宾馆、医院和图书馆；总机房、广播室、录音棚、计算机房、汽车、火车车窗和机场控制塔；需保温和温度控制的场所。应用实例：