

Enasolv 365AZ-T电子溶剂清洗剂符合VOC标准

产品名称	Enasolv 365AZ-T电子溶剂清洗剂符合VOC标准
公司名称	上海锐一贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号/牌号:Enasolv 365A 包装:25kg 产点:中国
公司地址	上海 上海市 浦电路489号燕乔大厦16楼
联系电话	15618510580

产品详情

Enasolv 365AZ-T电子溶剂清洗剂符合VOC标准

Enasolv 365AZ-T 是一款符合GB38508-2020国标VOC限值，减少健康因素和日益增长的环境法规而开发的高清洗力氟化清洗剂。可以用于浸泡洗、标准蒸汽去脂工艺、Co-solvent工艺以及有高浸润性能要求和快干的清洗工艺。

Enasolv 365AZ-T 在蒸汽去脂工艺设备上，可以直接替代氯化溶剂、正溴丙烷类清洗剂、HCFC141B、225等过渡品，以及HFC、HFE类清洗剂。

Enasolv 365AZ-T 可以去除精密金属加工中的机加工油脂、颗粒、粘结剂等，以及光学器件的颗粒、液晶、油脂、蜡、沥青等的清洗。去除电路印刷组装中助焊剂、焊锡膏、离子残留等。

Enasolv 365AZ-T安全适用于金属工件，例如铝、铜、铜合金、镁、镍、碳钢、不锈钢、锌等工件。也适于大多数塑料、橡胶件等非金属工件。

特点Features and Benefits

安全，无闪点

安全低毒

清洗力强

可以循环使用，减少损耗

符合RoHS要求

不含SVHC物质

不属于空气污染物

臭氧破坏系数ODP为0，不破坏臭氧；

温室效应GWP低，环境友好

VOC 900g/ml

典型应用

精密金属加工清洗

汽相去脂工艺

溶剂应用

光学器件加工

可以去除的污染物

粘结剂 油脂

拉伸油 液压油

助焊剂和焊锡膏 冲压油

氟化油脂 树脂油墨

硅油 光学颗粒

物理特性

外观 清澈液体

闪点 无

沸点 44 ° C

比重(25 ° C)1.30

粘度(25 ° C)0.35 cps

蒸汽压 (20 ° C) 375mmHg

Kauri-Butanol (KB) Value70

可燃范围(vol %)7.0-14%

水的溶解度720ppm

挥发性完全

货架时间

密封、室温存储生产日期起24个月。如存储超过24个月，建议使用前先测试后使用。

环保、法规

Ozone Depletion Potential (ODP)臭氧消耗潜能 0

Global Warming Potential (GWP)气候变暖潜能 150

Volatile Organic Compounds (VOC) 挥发性有机物< 900g/l

废弃物处理、安全

处理：联系当地有资质的化学品处理公司.符合当地法律法规。

安全性：参考物质安全数据表。

Enasolv 365AZ-T 包装 25 kg 和 250 kg.