

海虹老人牌硅酮富锌漆16900

产品名称	海虹老人牌硅酮富锌漆16900
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海虹老人 型号:16900 产地:广州
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

海虹老人牌硅酮富锌漆16900

海虹老人牌硅酮富锌漆16900概述:

老人牌硅酮富锌漆16900是耐热的硅酮富锌底漆。可在常温下空气干燥，耐热温度高达400。(见备注)用途:可作为长效防护底漆涂在暴露于高温下的钢板(100-400)。使用温度:使用温度取决于加涂油漆，当使用老人牌硅酮***漆56910为面漆时，干燥时耐温400。物理参数:颜色/色号:金属灰色/19840漆面:平光体积固体含量:54±1%理论涂布率:13.5米²/升(以40微米干膜计)闪点:25比重:2.6公斤/升表干:约1小时(20)指触干:2-3小时(20)挥发性有机化合物含量(V.O.C):405克/升施工说明:施工方法:无空气喷涂 空气喷涂 刷涂稀释剂:08080 08080 08080(用量) 5% 15% 5% 喷孔:0.43毫米喷出压力:12.5兆帕(无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整。)工具清洗:老人牌稀释剂08080漆膜厚度:干膜:40微米湿膜:75微米重涂间隔:***小:4小时(20)(见备注):无(见备注)安全:小心使用本品，使用前和使用时，请注意包装以及罐上所有的安全标签，还应参考《老人牌公司材料安全说明》，并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂蒸气，避免油漆接触皮肤和眼睛，严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。