

河池市可卸式橡胶止水带

产品名称	河池市可卸式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

天然橡胶止水带的产品特点：

- 1、在产品的安装过程中要求接口对接简易，安全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量安全可靠，从而为施工缝/伸缩缝的防水质量提供了更完善、更安全可靠的保证。
- 2、对于橡胶止水带可以进行日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行有效、经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水质量更加安全可靠耐久。
- 3、本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低。

橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水质量，可靠不复发，其综合费用经济，解决了传统止水带的弱点。

对于橡胶止水带质量检测取样方法参照必试项目

- 1、不透水性

2、低温弯折性

3、拉伸强度

4、断裂伸长率

5、粘结剥离强度评定标准请参照JC/T684-1997标准，在橡胶止水带施工中,在混凝土浇注过程中把钢板腻子止水带部分或全部浇埋在混凝土中,如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免被刺破，影响止水带的防水效果。

如果进行橡胶止水带的进场检验与组批、抽样检验批每批橡胶止水带为5000米，不足5000米的按5000米检验。

每批逐一进行规格尺寸检验和外观质量检验，并在上述检验合格的样品中随机抽取足够的试样，进行物理力学性能检验。橡胶止水带的检验项目每批止水带运到施工现场时，进行进场检验，检验项目包括尺寸公差、外观质量、硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压缩变形、热空气老化、金属粘接强度等项目。橡胶止水带的判定规则橡胶止水带规格尺寸、外观质量及物理力学性能各项检验指标全部符合技术要求，则为合格品。若物理力学性能有一项指标不符合技术要求，应另取双倍试样进行该项复试，复试结果仍不合格，则该批产品为不合格。对止水带的标志、包装、运输、贮存止水带应用不得影响其质量的适宜物品进行包装。每包装应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、制造厂名、厂址、生产日期、产品标准编号。止水带在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏，放置于通风、干燥处，应避免阳光直射，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，且隔离热源;应保存于室内，并不得重压