

Castrol Braycote Micronic 600EF

产品名称	Castrol Braycote Micronic 600EF
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

Brayco 814是一种高性能的液体，具有显著的蒸汽压，常用来调配Braycote润滑脂。

该组的三个产品，Castrol Microcote 096、196和

296都是白色、润滑的全氟聚醚润滑脂，其NLGI等级分别为0、1和2。每一种Castrol Microcote产品都是由基液加聚四氟乙烯(PTFE)胶凝剂增稠形成的，PTFE的平均颗粒大小为0.8 μ m。这些产品主要用来在高真空或极真空的高负荷和高速率条件下防磨损。这三种产品具有极好的润滑性、热稳定性、低挥发性、剪切稳定性、低毒性，不含钠和其它碱金属成分。这些润滑脂具有抗燃性和化学惰性。

温度使用范围：

-50 ° C/-58 ° F至+204 ° C/400 ° F

产品在轴承应用方面的的有用信息：

褐色的残迹表明PFPE基油遭到破坏，这可能是下列因素中的一个或几个造成的：

负荷过高

温度过高

在上述任何一种情况下，如果接触面有润滑油的话，将造成边界润滑。但也有一些金属和金属的接触面，这些接触面将最终造成金属磨损颗粒的增加和PFPE基油的破坏。

如果轴承没有被损坏的话，可以将它清洗干净(见下)，进行重新润滑，以延长轴承的使用寿命。