

广州沥青胶泥

产品名称	广州沥青胶泥
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

沥青胶泥

产品概述：沥青胶泥为高分子防腐防水材料，本产品为性防腐防水材料，使用寿命长，施工方便。使用寿命在50年以上。

优等特点：具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。

沥青胶泥适应范围：1、地下工程项目砗基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程、3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用寿命。

沥青胶泥种类划分：溶剂型沥青胶泥，又分为厚浆型，和薄浆型，厚浆型适用于2毫米以上施工，薄浆型适用于0.3毫米以上2毫米以下施工。

沥青胶泥为制造制品，直接运用即可，用于施工处，涂刮皆可，固化后构成一层完好一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的接连关闭系统。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖。沥青胶泥的施工工艺流程为。

混凝土垫层及根底：根底整理 di一遍冷根抵油 第二遍冷根抵油 中心检验 沥青胶泥涂层 检验。详细施工操作工艺如下：底层整理：作业前，用钢丝刷、毛刷合作油工铲刀将混凝土外表的灰浆疙

瘡及水泥粉末和浮灰等整理潔淨。

底層整理完成后，按劃分好的施工次序及時用滾刷塗施第一遍冷根柢油；第一遍冷根柢油曬干，隨後由監理單位進行中心檢驗合格后，進行塗施第二遍冷根柢油。冷根柢油曬干后，按劃分好的施工次序順次滾塗瀝青膠泥塗層。瀝青膠泥塗層完成后，報監理單位檢驗，合格后進行下道工序。

應用範圍：

用途一：道路灌縫膠適用於瀝青(或水泥)混凝土路面、房屋屋頂、房屋散水、地面等工程中的裂縫灌封修補，也可用到路面、散水、屋頂、地面的伸縮縫密封防水，用途以防防水密封為主。

用途二：對於瀝青流失的瀝青混凝土路面，通過融化道路灌縫膠撒布或採用1毫米路面貼縫帶罩面，還可起到補充表面瀝青含量的作用，防止路面瀝青的自然流失而導致的骨料脫落等現象。

產品特點：

道路灌縫膠具有熱熔快、易施工、持久的密封性、良好的低溫柔性和高溫穩定性等特點，可實現-40 不開裂，60 不黏腳，完全應對了道路裂縫隨季節性變化的熱漲冷縮。