

铸造过滤网 过滤网 北京铸造过滤网

产品名称	铸造过滤网 过滤网 北京铸造过滤网
公司名称	北京鸿诚佳丝网销售中心
价格	10.00/平方米
规格参数	材料:/ 编织工艺:平纹编织 目数:/
公司地址	北京市通州区永顺镇乔庄村南(京东运乔建材城)
联系电话	86 010 81697001 13552455541

产品详情

材料	/	编织工艺	平纹编织
目数	/	丝径	/(mm)
孔径	1.0X1.0, 1.2X1.2, 1.5X1.5 (mm)	网宽	400x450, 300x450, 300x150 也可以根据用户要求定做 (m)
网长	/(m)	用途	有效去除金属熔体中的气泡、夹灰氧化物以及各种夹杂物等有害杂质，从而从根本上消除铸件的气眼、渣眼、砂眼，大大提高铸件的成品率，提高铸件的内在质量和外观质量。
刀宽	/(mm)	心线直径	/(mm)
最大压差	/(Mpa)	使用温度	/()
过滤精度	/(μ m)		

铸造过滤网

主要品种有：钢水、铁水、铜水、铝水及其它合金过滤网、帽式过滤网等，网孔主要有：1.0x1.0, 1.2x1.2, 1.5x1.5, 2.0x2.0, 2.5x2.5等。也可根据用户要求定制特殊规格的产品，目前国内外多家合资、独资企业已成为我公司的固定客户。规格：网片尺寸：400x450, 300x450, 300x150也可以根据用户要求定做网片厚度：0.35-0.38

使用方法：安放位置：过滤网可用剪刀地裁成任意尺寸的方块，置于浇口杯下、横浇道搭接面上、横浇

道与内浇道搭接面上，用合箱压紧。如将过滤网和集渣包结合应用，过滤效果更佳。用途：有效去除金属熔体中的气泡、夹灰氧化物以及各种夹杂物等有害杂质，从而从根本上消除铸件的气眼、渣眼、砂眼，大大提高铸件的成品率，提高铸件的内在质量和外观质量。注意事项：1、过滤网使用时，要谨防斜向拉扯，磨损及折断，剪成的过滤网块，尺寸应大于浇道面积尺寸20 - 30mm左右。2、装卸、搬运时应注意小心轻放、防止挤压、防潮。

铸造过滤网-01

铸造过滤网-02

铸造过滤网-03

铸造过滤网-04

铸造过滤网-05