

钢板腻子止水带生产工艺及要标

产品名称	钢板腻子止水带生产工艺及要标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	材质:丁基腻子 类型:止水带 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢板腻子止水带生产工艺：

找钢板腻子止水带厂家选工程橡胶有限公司！钢板腻子止水带是我公司生产的一种新产品.我厂的钢板腻子止水带都是严格按着图纸来生产的，以便确保钢板腻子止水带的性能及使用寿命！我们公司是一家实体老厂，选择我们您一定不会错的！

钢板腻子止水带产品特点：

钢板腻子止水带是一种由橡胶和钢板等材料，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。能防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。能的防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。钢板腻子止水带厂家当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长、变薄，起到密封止水作用，而两边的薄板在与混凝土粘接时，与周围的混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力，使止水构件能承受较大的拉力和扭力，钢板腻子止水带厂家从而止水构件在混凝土的变形范围内不会产生松动和脱落现象，也不会产生新的渗漏，提高止水效果。

钢板腻子止水带施工要求：

- 1、钢板腻子止水带在搭接时中间填充生胶片部位孔隙宽度以1cm为宜。
- 2、两侧钢边搭接长度不少于30cm，且铆钉枪两侧打铆钉间距9cm。
- 3、热硫化焊接温度控制在130-150 为宜。
- 4、钢板腻子止水带热硫化搭接完成，拆下上层夹具后，应在搭接部分处于较热状态时将钢边两头粘结橡胶切齐。

钢板腻子止水带的质量与价格：

任何产品如果销量好，一定是有原因的，钢板腻子止水带价格高也自有其价格高的道理。比如说，钢板腻子止水带产品一直是订单不断，几乎全年没有多少停产的时候，即使是在这两年如此激烈的市场竞争下，仍是如此。这是什么原因造成的呢？销售钢板腻子止水带就是把自己的产品卖给需要的人，这里面有两个问题需要我们有清楚的认识，一，钢板腻子止水带价格要符合人们的心理预期，如果能在略低一些就更好了，二，钢板腻子止水带质量要符合人们的要求。没有人希望自己买到的钢板腻子止水带用不了几天就坏掉了。公司在钢板腻子止水带产品就一直围绕这两点做好。