

PEXb地面辐射采暖 慈溪

产品名称	PEXb地面辐射采暖 慈溪
公司名称	慈溪润洲管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:慈溪 品牌:宁波润洲 型号:RZ07
公司地址	慈溪市新浦镇腰塘村
联系电话	86-057463588875 13906621069

产品详情

产地	慈溪	品牌	宁波润洲
型号	RZ07	应用场所	饮用水，地暖管，太阳能等

pexb硅烷交联聚乙烯管，承受温度：-70~110，使用寿命（室内）50年，（室外）20年之久。交联度更是超过百分之九十五，本公司有各种规格，可满足各位的需求。欢迎来电咨询：13906621069

0574-63588599

一下规格可供参考：

公称外径de (mm)	标准尺寸比sdr系列					
	11		9		7.3	
	管材系列s					
	5		4		3.15	
	公称壁厚e (mm)	重量参考值 (kg/m)	公称壁厚e (mm)	重量参考值 (kg/m)	公称壁厚e (mm)	重量参考值 (kg/m)
12	1.3	0.045	1.4	0.049	1.7	0.059
16	1.5	0.083	2.0	0.083	2.2	0.098
20	2.0	0.111	2.3	0.131	2.8	0.153
25	2.3	0.169	2.8	0.197	3.5	0.238
32	2.9	0.268	3.6	0.323	4.4	0.382
40	3.7	0.425	4.5	0.503	5.5	0.594
50	4.6	0.659	5.6	0.78	6.9	0.926
63	5.8	1.04	7.1	1.24	8.7	1.46

性能指标：

测试项目	指标要求
交联度%	65
纵向尺寸收缩率%	3
液压试验	20 ,环应力12.0mpa,1h,无渗漏 不破损
	95 ,环应力4.8mpa,1h,无渗漏 不破损
	95 ,环应力4.7mpa,22h,无渗漏 不破损
	95 ,环应力4.6mpa,165h,无渗漏 不破损
	95 ,环应力4.4mpa,1000h,无渗漏 不破损
密度g/cm3	0.94
拉伸强度n/mm2	20 19~26 100 9~13
断裂伸长率%	20 350~550 100 500~700
长期使用温度	-70~ 95
线膨胀系数m/m癸	20 1.4?10-4 100 2.05?10-4
维卡软化点	133
导热系数w/m癸	0.35