

盘卷铜包钢扁钢镀铜扁钢扁线100米50米铜包钢扁钢厂家

产品名称	盘卷铜包钢扁钢镀铜扁钢扁线100米50米铜包钢扁钢厂家
公司名称	泊头锴盛防雷器材制造有限公司
价格	19.50/米
规格参数	品牌:锴盛防雷 型号:40x4mm 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡马刘泊洛村(泊富路北侧)
联系电话	18713689388

产品详情

锴盛防雷生产的[铜包钢扁钢](#)

采用冷拉扁钢，外镀0.254mm厚度纯铜，铜层牢固，耐腐蚀性强，弯曲180°不脱落、不开裂。

铜包钢扁钢产品特点：

（一）铜包钢扁钢制造工艺特点：采用电镀生产工艺，实现铜与钢的高度结合。外表铜层为含量99.99%电解铜份分子组成，它既克服了套管法生产工艺存在的原电池反应的弊端，又解决了热浸连铸工艺存在的铜层纯度不足及表面铜层阴阳面等弊端。

（二）铜包钢扁钢防腐性能优良 材料表明铜层较厚且为99.99%的电解铜分子，平均厚度大于0.25mm，因而耐腐蚀性强，使用年限长达50年以上。

（三）铜包钢扁钢导电性能更佳
由于表层铜层由99.99%的电解铜分子组成，因而具有优良的导电性能，自身电阻远远低于常规材料。

（四）铜包钢扁钢使用范围更广 该产品适用于不同湿度、温度及PH值的土壤条件。

（五）铜包钢扁钢安装方便快捷 配件齐全，使用专用连接管或采用锴盛防雷放热焊接连接，接头牢固，安装便捷，大大提高了施工效率。

（六）铜包钢扁钢建造成本较低 对比传统上采用纯铜材料接地，成本大幅度下降。

（七）[铜包钢扁钢](#)可以生产盘卷

适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤极产生化学腐蚀介质的特殊环境等高要求的工作接地、保护接

地、防雷接地、防静电接地的水平接地体。电镀铜包钢扁钢的机械性能更为优良，防腐性能更为优越，建议用于腐蚀情况较为严重的地方，且受机械应力要求不高者使用镀铜钢扁钢（例：极酸环境中的水平接地体），请根据具体情况采用不同类型的镀铜钢扁钢。铜包钢扁钢往往用在水平接地线的用途是相符的；铜包钢扁钢分为直线型，规格一般为6米/根，也可定制其它长度规格。铜包钢扁钢采用电镀法或连铸等工艺制作的新型水平接地体，采用先进的工艺将纯度99.9%铜覆盖到冷拔钢芯表面制成，导电性能与同等规格的紫铜排相同，但造价远低于纯铜，防腐性能远胜于镀锌扁钢材，具有导电性能好，低电阻、防腐性能优越、运输方便、施工方便、施工效率高等诸多优点，是替代圆钢、角钢、镀锌扁钢等传统接地材料的选择；