

小型低噪音30千瓦柴油发电机

产品名称	小型低噪音30千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

小型低噪音30千瓦柴油发电机 全封闭静音式，机箱内部采用隔音棉和原装消音装置，很好的将噪音隔离在源头。可以选配拖车，移动时更加方便。可供选择的款型有：220v、380、电启动、全自动切换。这里普及一下，全自动切换就是人们常说的自动启停ATS装置，当市电停电时机组内置感应器接收到信号后，会命里发电机自带启动。当市电正常时发电机就自带熄火。可以做到完全无需人工操作。

柴油发电机高压发电机和低压发电机相比，其缺点是：

- 1、发电机绕组的成本相对较高，相关的绝缘材料成本也会随之变高;
- 2、对发电机使用环境的要求远远比低压发电机对环境的要求要高;
- 3、发电机绝缘处理工艺较难，工时费用较多，发电机销售周期较长。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平7M处： 68-79db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205

大泽动力发动机采用涡轮增压、中冷进气、噪音低、排放优符合ISO09001标准重量轻、抗突加负载能力强、噪音低和经济可靠性能稳定、结构紧凑、功率大并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被业界认可。以丰富的生产经验、新的无人自动化生产设备、独立的技术开发能力为基础，正为追求开发功率大、燃油消耗低且小型化的环保发动机而不断努力。

柴油发电机组具有市电断电后自动起动，并在15秒内（可调）自动合闸送电；市电恢复后可在3秒钟内（可调）自动实现与市电的切换，并自动停机。在此柴油发电机与大家介绍一下自动切换屏有哪些特点：

- 1：体积小，外形美观，安装简单，操作方便；
- 2：绝缘开关体用特殊阻燃去脂纤维作成，使用安全可靠；
- 3：结构简单，美观大方，操作简单，标识清楚，一学就会；
- 4：具有发电机组故障保护功能，按照GB/T2820标准执行；