

# 移动小型40KW柴油发电机

产品名称	移动小型40KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

挪动中小型40KW柴油发电机组 大泽驱动力隔音柴油机柴油发电机可分厢式、移动式、噪声水准做到75声贝下列。适用人口数量稠密地域或对自然环境噪声有严格管理的场地应用。移动式低噪声发电机组移动化、适用范围强、供电系统快速。在影视广告制作、市政道路工程施工现场获得普遍的应用。因其挪动便捷、速率便捷，为客户完成长距离的紧急供电系统出示了便捷。特性：外观设计美观大方，防水防雨、防污等。集装箱式柴油机柴油发电机按照标准集装箱尺寸设计方案，该设计方案确保发电机组在运送全过程中不容易因为承担高压负载而毁坏。

型号规格：TO42000ET

一:发电机组主要参数：

- 1.功率： 40KVA
- 2.预留输出功率： 41KVA
- 3.额定值频率： 50HZ
- 4.额定电流： 220/220V
- 5.起动方法： 电起动
- 6.机构类型： 隔音式
- 7.功率因数： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电动机种类： 励磁电机

## 二.柴油发动机主要参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.制冷方法： 冷却水
- 3.额定值转速比： 1500r/min
- 4.发动机缸体构造： 直喷发动机、四缸、直列、水冷散热
- 5.点燃系统软件： 直喷式
- 6.进气口方法： 涡轮增压器
- 7.阻燃等级： H级
- 8.变速方法： 机械设备变速
- 9.油箱容积： 50L
- 10.机油种类： SAE 10W30（或CD）
- 11.汽柴油种类： 0#、-10#
- 12.发电机组转速比： 1500r/min
- 13.机油种类： SAE 10W30（或CD）

## 三.整个机械主要参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电流表： 有
- 3.输出显示灯： 有
- 4.过压保护： 有
- 5.控油补水设备： 有
- 6.设备耗油量： 200g/kw.h（载满）
- 7.上班时间： 8-12H
- 8.噪声水准7M处： 68-79db
- 9.设备净重： 780/895kg
- 10.尺寸： 1700\*950\*1400Mm

相关柴油发电机维护保养周期时间及拆换新项目，会在柴油发电机组原厂时根据随发电机组附加的维修手册告之客户。便捷的标准为客户出示全方位的服务项目.高质量的电力工程输出 非常好的AVR具备低速档维护及抗干扰信号作用。另外，AVR自动调节工作电压，将工作电压起伏操纵在低。这保证了如中央空调、电池充电设备等船舶随附的供电系统可以畅顺运作。遥控器作用 发电机组配置遥控器作用。在船舶汽车驾驶室，根据仪表盘电脑操作系统就能实时监控系统发电机组运作状况或开展细微的实际操作维护保养。