

国标柔性防护网 主动防护网现货批发

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 国标柔性防护网 主动防护网现货批发 |
| 公司名称 | 安平诺拓路桥防护工程有限公司 |
| 价格 | 22.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址) |
| 联系电话 | 15103287535 |

产品详情

国标柔性防护网 +++2厂家值得信赖+++ 边坡防护网具有高柔性，高防腐，高抗拉力强度，寿命长等优点。1.边坡防护网的整体柔性好，韧度高；3.边坡防护网可以有效地保护边坡上的树木，4.边坡防护网采用的钢丝绳都是经过镀锌处理的，防腐性能好，的自然环境下，使用寿命高达30年。钢丝绳网、锚杆、支撑绳、缝合绳、立柱等。边坡防护网是以钢丝绳为主，的防护产品。将边坡防护网覆盖在岩石、边坡上，落的时候，边坡防护网可以有效的控制岩石的活动范围。

边坡防护网具有高柔性、高防护强度、安装灵活方便等特点。适应任何坡面地形，安装程序标准化、系统化。结构面通过植被的发达根系与坡体组成一个同质整体，使人工边坡和原自然边坡不会发生分离、坍塌的现象。并随着时间的延续日益增强的植被根系使边坡的牢固性和及稳定性更强。材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了超高寿命，其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固，便于人工绿化，有利于环保。将工程队的环境影响降到最低点。

国标柔性防护网 硬度而定，一般会安装客户图纸的要求，常见的锚杆长度为2米，用水泥灌浆固定。2.锚杆固定好之后，用铁丝固定。3.将纵横支撑绳从锚杆的鸡心环传入。开端用卡扣卡死，尾端用紧绳器葫芦，拉紧，卡扣卡死。4.放置钢丝绳大网，钢丝绳大网的尺寸一般为4*4米，间内。5.用缝合绳将网子和支撑绳连接在一起，就和缝衣服一样，用紧绳器拉紧，用卡扣固定。安装完成。1.边坡防护网内网：高强度钢丝格栅，菱形网，勾花网，抗拉力强度MPa，丝径---2.2mm，孔径mm菱形，2.25*9.2m，防腐处理---高强热镀锌。边坡防护网外网：钢丝绳网，正方形，材质---钢丝绳，绳粗---8mm，孔径mm，尺寸---4*4m，防腐处理---热镀锌不低于国标AB级。

国标柔性防护网 边坡防护网的表面采用热镀锌工艺，因此本产品有很好的防腐性能、抗老化性能以及耐候性能等特点，非常适用于与外部环境接触的场所。环形边坡防护网具有很强的柔韧性，在落石冲击过程中能发生自身几何形态变化，从而起到消散冲击功能的目的。以该产品为基础的拦石网能够较好的阻拦1500kj以上的落石，较一般钢丝网相比，该产品简化了结构形式（如支撑绳以及减压环的科学设计及使用），更方便局部结构受损后的维护及修复。