

# PVC黑色LG800

产品名称	PVC黑色LG800
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:PVC黑色LG800 型号:耐老化 产地:挤出管材颗粒
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PVC黑色LG800

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 S-75

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 S-80

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 S-60(粉)

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 S-65(粉)

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级宁波台塑 S-60(粉)

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 B-57

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 B-60

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 B-60S

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 B-62S

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 B-65

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 C-1250M

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 C-15

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 C-8

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 NI00-50

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 PR-1069(粉)

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 PR-415

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 PR-415(粉)

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 PR-450

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 PR-F

PVC华韵公司厂家直销耐老化 挤出级 管材级台湾台塑 PR-G

聚氯乙烯 锁定

聚氯乙烯，英文简称PVC ( Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体 ( vinyl chloride monomer, 简称VCM ) 在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。

PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解 [1]，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。

工业生产的PVC分子量一般在5万~11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10kJ/m<sup>2</sup>；有优异的介电性能。

PVC曾是世界上产量大的通用塑料，应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。

2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，聚氯乙烯在3类致癌物清单中。 [2]

中文名聚氯乙烯外文名Polyvinyl chloride颜色微黄色其他属性半透明状 有光泽结构-(CH<sub>2</sub>-CHCl)<sub>n</sub>-缩写PVC化学式(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>Cl)<sub>n</sub>CAS登录号9002-86-2密度1.38 g/cm<sup>3</sup>