LDZM-60L立式蒸汽高压灭菌器

产品名称	LDZM-60L立式蒸汽高压灭菌器
公司名称	上海申安医疗器械厂
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:上海申安 型号:LDZM-60L 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区安亭镇和静路2000号
联系电话	18210070345

产品详情

产品名称:立式高压蒸汽灭菌器

产品型号: LDZM-60L

适用范围

本品非医疗器械产品,属于压力容器受控产品,符合压力容器设计与制作的相关规定,是我厂研制开发的新一代智能型立式压力蒸汽灭菌器,具有快捷简便的操作方式和功能齐全的控制系统。本品操作系统采用微机自动处理技术,灭菌运行过程实行微机自动控制,操控台上的液晶显示窗显示整个灭菌动态和功能运行情况,产品主要部件采用不锈钢材料精制而成,是各大专院校、食品化工、生物科研等单位对器械、敷料、食品器皿、培养基等物品进行消毒灭菌的理想产品。

灭菌原理

压力蒸汽灭菌器就是利用湿热杀灭微生物的原理而设计的。杀菌原理是利用重力置换的原理,使蒸汽在灭菌器中从上而下,将冷空气从下排气孔排出,排出的冷空气由饱和蒸汽取代,利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。采用湿热灭菌方法的优点在于蒸汽有较强的杀菌作用,它可以使菌体蛋白质含水量增加,使其容易因受热而凝固,加速微生物的死亡过程。

功能简介

1、锅盖启闭装置,采用拨杆式多连杆同步伸缩结构,使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧

- ,安全可靠
- 2、外壳采用耐温**工程与不锈钢材料组合而成,灭菌锅体采用**不锈钢304材质
- 3、自胀式密封圈结构
- 4、操作台采用LCD液晶窗图文显示,功能设置均应用滚动式图文选择,整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序,灭菌结束(报警)后自动停机
- 5、灭菌过程具有动态指示,便于用户观察灭菌状态
- 6、设定温度时间采用一键式操作方式,可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
- 7、具有风冷式快速冷却装置,确保灭菌结束时对锅体快速降温,从而起到缩短开启锅盖 时间
- 8、具有灭菌时间的预约功能,方便用户定时开机
- 9、全自动控制,故障自动检测判断系统
- 10、具有自动排放冷空气功能
- 11、具有安全联锁装置,采用电子与机械互动的安全联锁结构,确保有压力时自动锁盖,避免误操作而产生不安全
- 12、具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统
- 13、具有断水保护防干烧和漏电保护系统
- 14、具有验证接口
- 15、灭菌温度可选设定范围50 -134
- 16、灭菌时间可调设定范围0-99h
- 17、USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集(可增配)
- 18、可增配打印功能,实时打印灭菌日期、温度、时间与压力(另收费)
- 19、容积:60升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW
- 20、灭菌室尺寸: 350×550 (mm), 毛重:99Kg
- 21、网篮*1只(直径*高度: 335*360mm)

- 22、包装尺寸:660*780*1160 (mm), 仪器净尺寸:570*690*1020 (mm)
- 23、本设备设计压力: 0.24Mpa, 额定工作压力: 0.217Mpa
- 24、具有国家规定的特种设备压力容器证书

技术参数:

型号: LDZM-60L

配置:标准配置

容积:60L

材质/锅体壁厚:全不锈钢/2.0mm

电源:220V

功率:3.5KW

网篮尺寸:网篮*1只(直径*高度: 335*360mm)

灭菌室尺寸: 350×550 (mm)

产品尺寸:570*690*1020 (mm)

包装尺寸:660*780*1160 (mm)

毛重:99Kg