

WFB自吸泵用电动空气控制阀（电磁阀）

产品名称	WFB自吸泵用电动空气控制阀（电磁阀）
公司名称	靖江市方菱给水设备制造有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:三顺 型号:DKF25 材质:PPR
公司地址	靖江市红光镇新夹路180号
联系电话	86-523-84361819 15052890549

产品详情

品牌	三顺	型号	DKF25
材质	PPR	类型(通道位置)	直通式
连接形式	螺纹	公称通径	25 (mm)
适用介质	水	流动方向	双向
零部件及配件	线圈	用途	排空
形态	柱塞式	压力环境	低压
工作温度	常温	标准	国标

本公司专业生产wfb无密封自控自吸泵电动空气控制阀、电磁阀。电控阀控制方式有二种：一为电子降压节能型的，一为机械式电磁阀。本公司品种齐全，厂家直销，欢迎选购！

电子降压节能型 电动空气控制阀一、用途 本电动空气控制阀专为解除wfb系列自吸泵虹吸现象的自动排气装置。本电动控制模块电路是最新研制的新型控制电路，具有寿命长，节能效果好（运行电流100ma左右），不会产生交流电磁铁那种烦人的噪声，运行过程不产生振荡，开启电压可调，关闭电压可调。且它可用于星形 - 三角形降压启动、软启动器、变频器场合，具有在变频器使用情况下开启与关闭频率无级可调，且接线简单，仅有两根电源线与电动机的电源任意两根电源线相连接。（本产品是最新研制成功的产品，市场上买不到如此好的产品，性能绝对优越哦！）二、工作原理 电控阀与水泵电机电源并联(三相三线380v电源任意两线).自吸泵电机启动时,电控阀同时同步启动,电控阀延时电路开始充电,当充电完毕后继电器断开,电容器对电磁线圈放电,驱动阀芯杆密闭吸液管上进口,使自吸泵开始自吸并进入正常运行状态.当停电使电机断电,电控阀电磁线圈同时断电,受压缩弹簧反作用,电控阀芯杆复位,打开密闭口使空气进入吸液管腔,使泵腔内的介质与吸液管内的介质隔离,消除虹吸,确保自吸泵泵腔介质贮量,以供下次启泵时自吸及正常运行.三、连接方式：螺纹连接规格有三种：(后面的数字为电动空气控制阀的内螺纹直径，直接拧在水泵进口的进气管上) dkf-25 配用泵口径一般为：16wfb-65wfbdkf-32 配用泵口径一般为：80wfb-125wfbdkf-48 配用泵口径一般为：150wfb-800wfb 选用方法：一般按以上泵进口口径选用，或测量水泵进水口管道上的进气杆直径，直接选配。

