

CQB/CQF型氟塑料磁力泵

产品名称	CQB/CQF型氟塑料磁力泵
公司名称	靖江市方菱给水设备制造有限公司
价格	1888.00/件
规格参数	类型:氟塑料磁力泵 材质:衬氟 原理:离心泵
公司地址	靖江市红光镇新夹路180号
联系电话	86-523-84361819 15052890549

产品详情

类型	氟塑料磁力泵	材质	衬氟
原理	离心泵	用途	化工泵
泵轴位置	边立式	性能	无泄露
叶轮数目	单级	型号	CQF
品牌	三顺	适用范围	腐蚀液体，强酸碱
流量	3.6-100 (m ³ /h)	扬程	5-100 (m)
吸入口径	25-300 (mm)	排出口径	25-250 (mm)

磁力泵磁力泵是依靠磁力偶合器来传递动力的节能新产品.

用途：本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。使用温度：-20度~100度。设计特点——防漏设计：取消了轴封。利用磁力偶合间接驱动。完全消除了滴漏的烦恼。绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。工作原理：驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上。泵室完全封闭。通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能坚固而用的泵体结构：虽然接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。现有cqf全氟塑料增强合金不锈钢氟塑料增强合金衬里三种形式,该系列泵按国际标准iso2858设计.

型号说明:

性能参数:

型号规格	流量m ³ /h	扬程m	汽蚀余量 m	转速r/min	口径mm		使用温度 ° c	电机功率k w	重量kg
					进口	出口			
cqb25-20-1 10f	5	11.5	6	2900	25	20	<80	0.55	20
cqb32-20-1 10f	5.5	13	6	2900	32	20	<80	0.55	20
cqb40-25-1 20f	6.5	15	5	2900	40	25	<80	0.75	35
cqb40-40-1 25f	7	17	3.7	2900	40	40	<80	1.1	40
cqb50-32-1 25f	12	20	3.5	2900	50	32	<80	1.5	45
cqb65-50-1 50f	20	25	4	2900	65	50	<100	4	100
cqb65-50-1 60f	17.5	32	4	2900	65	50	<100	4	100