

液压鹰嘴剪 450开口鹰嘴剪厂家 东奕机械

产品名称	液压鹰嘴剪 450开口鹰嘴剪厂家 东奕机械
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYCS250 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

新型挖掘机用液压剪，包括上剪体和下剪体，上剪体和下剪体通过主轴连接，上剪体的两侧下部镶嵌有上刀片，下剪体前端内侧镶嵌有下刀片，主轴后方设置有连接轴，下剪体尾部通过销轴连接有尾部锁紧装置。下剪体包括底板和固定在底板两侧的侧板，下剪体前端设置有加强板，加强板与两块侧板和底板固定连接，下刀片设置在两侧板的内侧。利用挖掘机铲斗油缸作用于连杆摇臂并对上剪体施加外力，下剪体固定在斗杆上，无需增加其它油缸和相应液压系统，即可实现剪切作业，具有结构紧凑、安装方便等特点。

除此之外，在鹰嘴剪保存的时候，如果处于气温较低的环境中，需要使用粘度较低的润滑脂进行润滑之后在进行保存，使鹰嘴剪内部各部件得到良好的润滑，防止各部件之间产生严重的摩擦，造成部件损坏。鹰嘴剪已经成为液压挖掘机的一个重要作业工具，也有人将

液压鹰嘴剪安装在挖掘装载机或轮式装载机上进行破碎作业。我们在操作鹰嘴剪的时候，需要遵守操作规范，下面鹰嘴剪厂家为大家介绍一下正确的工作方式。为了有效的破碎，鹰嘴剪应用合适的击穿力。如果击穿力不足，那么活塞的锤击能量将不能有效碎石；这样锤击力的反作用力会传至鹰嘴剪本体、挖掘机的大臂等到，从而损坏这些部件。另一方面，挖掘机大臂举升情况下，如果击穿力过大并且进行破碎作业时。

方便的更换刀片，这样能降低机械故障停机时间，优化生产率。3) 加大的液压油缸大大加强了颚嘴的闭合力从而能剪断坚硬的钢材。4) 产品由高等级的钢材制造，耐腐蚀处理和防水设计，保证了工具的强度和耐磨性。液压剪的安装简单，将穿销孔与挖掘机前端的穿销孔相连，将挖掘机上的管路与液压剪相连接即可使用，方便属具间的交替使用。液压剪可安装在各种牌子型号的挖掘机上，只需挖掘机操作人员一人操作即可，真正实现产品的通用性和经济性。鹰嘴剪主要适合工况：适用于再生资源金属物处理,废料钢回收处理,废旧汽车解体，拆除钢结构设施等。实现60度液压旋转,提升工作剪切力的增速阀设计,以巨大剪切力穿透复杂的结构,H钢钢结构梁构造的钢铁结构可以剪切拆除。

挖掘机液压剪特点：1、全封闭结构架，液压系统和敏感部件全保护。2、H板+加强型设计，整个机体坚固耐用。3、球面关节结构设计，使油缸免受任何冲击。4、外置式离合器，让剪切极其平稳。5、刀片采用螺栓连接并配置安全锁装置。6、四个相同的主刀片，每个刀片的4刃均可反转使用，大大延长刀片使用寿命。7、360度旋转。