

全伺服标签检测机

产品名称	全伺服标签检测机
公司名称	山东明佳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山青春创业开发区（注册地址）
联系电话	15698171300

产品详情

设备介绍：

设备安装于贴标机/套标机之后，针对不同瓶型量身设计夹持旋转装置，通过调整瓶身姿态依次到每种缺陷的ZY观测视角，配合超高速相机阵列及明佳阵列相机控制系统，运用明佳标签检测算法对阵列图片进行处理可智能识别贴标无标、歪斜、翘标、对中（多标签）、高低、破损、瓶身粘标、重标等各类标签缺陷。设备创新性的利用夹持装置旋转瓶身实现对产品标签多角度图像采集，具有360°无死角检测，检测精度高，检测范围广，工况适应性强等显著特点。

技术特点：

- 1、设备采用全伺服控制方式控制夹瓶皮带实现瓶身高精度定姿旋转，一方面可精确控制旋转角度以确保检测精度，另一方面旋转前后可平稳过渡避免对产品产生损伤；
- 2、产品旋转过程中进行图像采集，使得任何角度均可被准确观测，每个产品（容器）可通过阵列相机获取360°姿态范围的数十张图像，同一缺陷可在多张图像中被显现，以保证检测的精确性；
- 3、明佳自主研发的“产品形态判断分析”算法可有效抵抗产品方向随机性对标签检测造成的干扰，可兼容处理任意标签朝向的缺陷检测。

技术指标：

检测速度：24000容器/小时

适用范围：多种不同贴标/套标产品

安装位置：贴标/套标机后

检测功能：无标、歪标、翘标、对中（多标签）、高低标、破损标、瓶身粘标、重标、褶皱标等多种不同缺陷