成都嵌入式计算机至强E处理器VPX主板生产厂家

产品名称	成都嵌入式计算机至强E处理器VPX主板生产厂家
公司名称	成都玛时特电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区西芯大道5号6幢1层2号
联系电话	18280194653

产品详情

产品特点：

支持Intel Xeon E3 V5系列CPU

板载8GB DDR4-2133 ECC内存

支持对电压，CPU和系统温度检测

支持1x VGA， 1x DVI显示接口

支持多路SATA 3.0接口输出

CPU：Intel Xeon E3-1505L v5 2.0/2.8GHZ 25W TDP

Intel Xeon E3-1505M v5 28/3.7GHz 45W TDP

内存：板载8GB DDR4-2133 EC内存颗粒

BIOS：AMI EFI BIOS(128Mbit SPI Flash Memory）

VPX标准：Module Profile: MOD3-PAY-2F2T-16.2.5-3

VITA46.0，VITA48.0，VITA65

显示芯片：Intel HD Graphics P530

显示接口：1x VGA接口,1920×1200@60Hz,后IO出显

1×DVI接口,1920×1200@60Hz,后IO出显

SSD：板载128GB MLC SSD

M.2：通过BtoB高速连接器可扩展1x NVMe M.2固态硬盘

存储容量大2TB，读写带宽大1GB/s

电源类型：+12V±10%

电源功耗：≤35W

P1：1xPCIe3.0×8,可配置成2xPCIe3.0x4

2x SATA3.0

1x USB 3.0, 1x USB 2.0

2×10/100/1000BASE-T

P2：7x SATA 3.0

1x DVI,1x VGA

2x USB 2.0

4x UART(COM1/2 RS232/422/485, COM3/4 RS232)

温度：-20°C~65℃（工业级）

-40°C~-75℃（宽温级）

工作湿度：5%~95%,40°C无凝结

规格尺寸：3U 4HP 导冷或风冷

100mm×160mm(长×宽）

系统支持：Windows 7/8/10

Linux 32/64-bit