

成都嵌入式计算机飞腾处理器VPX主板生产厂家

产品名称	成都嵌入式计算机飞腾处理器VPX主板生产厂家
公司名称	成都玛时特电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区西芯大道5号6幢1层2号
联系电话	18280194653

产品详情

产品特点：

支持 PHYTIUM FT-1500A/16, 1.5GHz , 16MB , 28nm处理器

板载双通道16GB , DDR3-1600 ECC内存颗粒

板载显示芯片AMD E8860

支持2x VGA, 3x D 显示接口

I/O接口丰富, 支持前后面板出线

CPU : PHYTIUM FT-1500A/16 , 1.5GHz , 16MB , 功耗35W

内存：板载双通道16GB , DDR3-1600 ECC内存颗粒

BIOS : PHYTIUM U-Boot (64Mbit SPI Flash Memory)

管理和监控：2x IPMB , 支持IPMB2.0标准协议 , 支持iKVM功能

VPX标准：Module Profile: MOD6-PAY-4F1Q2U2T-12.2.1-11

VITA 46.0,VITA 48.0 VITA 65

显示芯片：AMD E8860

显示接口：支持1x VGA 1920 × 1200@60Hz,支持前后同时显示

AMD Embedded Graphics Controller Readon E8860

支持3x DVI 1920x1200@60Hz , 支持后显示

SSD : 板载64GB MLC SSD, 大支持128GB

mSATA : 1x mSATA接口 , 大支持1TB

电源类型 : +12V \pm 5% , +3V_AUX \pm 5%

电源功耗 : 130W

P1 : 2x SRIO x4 Gen2.1, 2x 40GBASE-KR4

P2 : 2x PCIe3.0x8,或4x PCIe3.0 x4, PCIe3.0x8

P3: 2x SerDes from NH82580EB

P4 : 2 \times 10/100/1000BASE-T

P5 : 2x USB2.0, 2X VGA, 3x DVI

P6 : 2x SATA3.0, 2x UART(COM1RS232, COM2 RS422)

面板 : 1XRS232(HJ30J),1x 10/100/1000 BASE-T(RJ45)

1xVGA(DB15) , 2x USB2. 0, 8x LED,1x 复位按钮

温度 : -20 ° C~65 ° (工业级)

-40 ° C~75 (宽温级)

工作湿度 : 5%-95% ,40 ° C无凝结

规格尺寸 : 6U 5HP VPX导冷或风冷

233mmx160mm(长x宽)

系统支持 : 银河麒麟