

盐城角磨机检测 砂轮机检测 电钻检测

产品名称	盐城角磨机检测 砂轮机检测 电钻检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

二类dao电动工具源是指工具的绝缘结构由bai基本绝缘和附加du绝缘构成的双重绝缘或加强绝zhi缘组dao成。当基本绝缘损坏时，操作者由附加绝缘与带电体隔开，不致触电。 类工具必须采用不可重接电源插头，不允许接地。

根据《中国电动工具行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计，电动工具主要分为金属切削电动工具、研磨电动工具、装配电动工具和铁道用电动工具。

常见的电动工具有电钻、电动砂轮机、电动扳手和电动螺丝刀、电锤和冲击电钻、混凝土振动器、电刨。

电动bai工具按电气保护的方式分为三类：

- a. 类工具；
- b. 类工具；
- c. 类工具；

类工具即为普通型电动工具，其额定电压超过50伏， 类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且包含一个附加的安全措施。其方法是将可触及的可导电的零件与已安装在固定线路中的保护（接地）导线联起来，使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。

类工具的插头为三脚插头。

II类工具即绝缘结构全部为双重绝缘结构的电动工具。其规定电压超过50V

II类工具不允许设置接地装置。一般为绝缘外壳。

通俗地讲，II类工具的设计制造者将操作者的个人防护用品以可靠有的方法置于工具上，使工具具有双重的保护电流，保证在故障状态下，当基本绝缘损坏失效时，由附加绝缘和加强绝缘提供触电保护。

II类工具必须采用加强绝缘电源插头，且电源插头与软电缆或软线压塑成一体的不可重接电源插头。

类工具只允许采用不可重接的二脚电源插头。

II类工具均带有标志“回”。

III类工具即安全电压工具。其额定电压不超过50V，在防止触电的保护依靠由安全电压供电和在工具内部不会产生比安全电压高的电压。

在一般性的加工场所应选用II类工具。