

# 防爆配电箱供应 聊城防爆配电箱 安能达防爆电器

产品名称	防爆配电箱供应 聊城防爆配电箱 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

## 产品详情

### 防爆配电柜产品特点

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，防爆配电箱照明，各种回路可以自由选择组合。

2. 内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能。

### 防爆配电柜主要参数

防腐等级

额定电压（V）

额定电流（A）

防爆标志

支路数

防护等级

WF1

220/380

10-100A

ExdeIIBT4

ExdeIICT4

DIPA20 TA , T4

4、6、8、10、12

IP55\*IP65

我们生产的防爆电器产品已被广泛应用于全国各地石油采炼、储存、化工、纺织、印染及军事设施等企业，欢迎您莅临公司参观指导

#### 防爆配电箱特点

铝合金外壳压铸成型，防爆配电箱供应，表面喷塑，聊城防爆配电箱，外形美观；

内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

具有过载、短路保护功能；

模块结构，防爆配电箱型号，各种回路可根据用户需要自由组装；

可根据用户要求，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

钢管货电缆布线。

#### 防爆接线箱适用范围：

- 1、防爆性气体混合物危险场所：1区、2区；
- 2、气体混合物：IIA、IIB；
- 3、温度组别：T1-T6；
- 4、粉尘混合物危险场所：10区、11区；
- 5、温度组别（粉尘）：T11-T13；

6、户内、户外。

## 一、防爆配电柜适用范围

1. 1区、2区危险场所。
2. IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。
4. 户内、户外均可。

## 二、防爆配电柜型号含义

BXM D 56-系列

WF1：户外防中腐蚀

出线口螺纹规格

出线口数

出线口方向：D为上方，X为下方

进线口螺纹规格

进线口数

进线口方向：D为上方，X为下方

总开关电流

K：主回路带总开关（不带不注）

支路电流

支路数

设计序号

动力

照明

防爆配电柜

防爆配电箱供应-聊城防爆配电箱-

安能达防爆电器由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司是山东 济南 ,配电装置的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安能达防爆电器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安能达防爆电器更加美好的未来。