

医用孵化箱FYL-YS-151L

产品名称	医用孵化箱FYL-YS-151L
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意联是位于北京市，公司致力恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备，并提供业的技术服务。公司在学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等。公司主要经营产品有：恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，优质不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 9、箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10、配置安全双锁，可实现双人双管。

加热引起变性是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，56 几分钟就使之感染性明显降低，因此在分离病毒时，从患者取来的标本需低温保存，迅速送往实验室，短期保存-20 冰箱，长期保存优良好

置于-80 以下的低温条件。

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能
：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行
参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

用于病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使
之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病 毒失去活性。

主要用于检测样本管密闭性后进行灭活处理，灭活条件（56 ，30min），取出酒精灭活管用酒精擦拭外
表，将样本放入到生物安全柜内。

方便——箱内照明系统使箱体内部一目了然；优质不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。业——
箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定。智能——
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示，
在4 -38 范围内可自由调节温度设定值，门框双锁控制，物品存放更安全。安全——采用压缩机，*；
风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。箱体采用优质结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽
柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用。

全部型号参数

立式单门恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	85W	4-38	430 × 480 × 510mm	18KG
FYL-YS-100L	480 × 490 × 840mm		22KG	
FYL-YS-138L	540 × 550 × 840mm		25KG	
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W	595 × 570 × 1445mm	73KG	
FYL-YS-430L	160w	595 × 680 × 1805mm	105KG	
FYL-YS-230L	595 × 570 × 1215mm		68KG	
FYL-YS-310L	595 × 570 × 1315mm		78KG	

门恒温系统

FYL-YS-828L	320w	620 × 678 × 1818mm	596 × 566 × 820mm	80KG
FYL-YS-1028L	320w	5638 × 1240mm	10	292KG
0-100L 立式宽温设备	200w	595 × 675 × 1795mm		129KG

产品质量承诺：1、我公司保证所供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，所有配件设备是通过正规
渠道引进的。保证提供的低温恒温系列装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

交货时提供说明书。?2、我公司承诺对所供设备的质量标准按国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求执行，并按不低于原厂商质保条例及相关供货标准进行供货，杜绝伪劣产品。

勤发发