

武汉小区epdm塑胶跑道施工

产品名称	武汉小区epdm塑胶跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

武汉小区epdm塑胶跑道施工EPDM塑胶跑道为什么起泡？

EPDM塑胶跑道起泡的原因是什么?随着塑胶跑道越来越受欢迎，出现的问题也变得很多，起泡就是一个常见的问题，有的是时间长了，但是有的还没有使用一年，究竟是什么原因？

事实上，EPDM塑胶跑道起泡有三个主要原因：

1.基本问题，材料问题基础问题流沙地基和强度不足的地基需要特殊处理，处理合格后才能施工。

沙子在地基上流动会导致塑料层划伤地面，从而导致塑料层脱落(踩脚、压车等)和起泡(水蒸气的作用)。此外，在施工前，必须确保地基清洁，没有灰尘和油污。灰尘会直接降低塑料履带刮地面的能力，油污会影响材料的固化。

地基要求干燥、不透水(水蒸气不可见，许多基础不适合施工)，干燥后才能施工。例如，施工人员因工期紧张，被迫在上午施工，南方雨季空气湿度大的情况下施工，施工时间控制不好，导致当时的施工条件含水量高，施工当天一般没有问题。

第二天，太阳暴晒后，整个场景都会冒泡。气泡的大小取决于水蒸气的量，水蒸气越大，气泡越大。

2、建筑问题

施工人员按照技术标准施工是非常重要的。在施工过程中，必须保证各道工序到位，如场地清理干净，各层干燥后再进行下道工序加工，严格按比例配料(双组分必须按比例配料，催化剂必须根据使用条件使用)。

在施工过程中，必须控制流平稀释剂的高含水量，这将导致现场起泡。添加的填料(橡胶粉、EPDM塑胶跑道或沙子)含水量高(湿的或发霉的填料)，也会导致现场起泡。气泡的大小取决于水蒸气的量。水蒸气越大，气泡越大。

3、物质问题

材料透气性差，水蒸气无法散发，不可避免地会导致膨胀。正常情况下，epdm颗粒厂家的材料不会有问题，但施工前必须进行小样本试验，试验正确后才能进行大规模施工。不同的EPDM塑胶跑道批号应该逐一测试。如果有问题，应进行第二次小样本测试，通过比较测试找出问题。