

# 壳牌可耐压Omala S3 GP220齿轮油 209L

产品名称	壳牌可耐压Omala S3 GP220齿轮油 209L
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	3500.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 型号:S3 GP 220 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

壳牌可耐压S3 GP460齿轮油（原名：壳牌可耐压SW）

Shell Omala S3 GP Oil

特殊应用工业齿轮油

壳牌可耐压S3 GP460齿轮油是专为润滑在钢铁、水泥、采矿和采石等行业中常用的、在极冲击负荷条件下运行的工业齿轮箱而开发的“解决问题一”的特殊产品。壳牌可耐压S3 GP润滑油经专门设计，可用于要求极压性能的应用。

性能优势

I 较长润滑油使用寿命——节省维护费用

壳牌可耐压S3 GP经专门设计，可在工作周期内防止因高热和化学反应导致故障。壳牌可耐压S3 GP润滑油有助于避免形成油泥，即使在高达100 的温度下，也具备较长的使用寿命。

I 的抗磨损和防腐蚀性能

壳牌可耐压S3 GP润滑油经专门设计，具有很高的极压性能和抗磨损性能，以确保即使在很严苛的工作条件下，也能提供对齿轮和轴承保护，壳牌可耐压S3 GP具有卓越的防腐蚀性能，可保护钢零件，即使存在水和固体污染物，也能可靠保护。

壳牌可耐压S4 Wheel还可对所有金属表面提供杰出的防锈和防腐蚀保护。

## I 提高系统效率

壳牌可耐压S3 GP润滑油具有卓越的分水性，可以轻松从润滑系统排出多余的水分，有助于维持至临界油膜的完整性，并延长齿轮的使用寿命。

## 应用

### I 高负荷齿轮

壳牌可耐压S3 GP润滑油经专门设计，适用于在恶劣工作条件下工作的闭式工业齿轮系统，包括高冲击负荷应用。

### I 磨损或损坏的齿轮

这种润滑油可用于可能已经磨损或对中不良的老旧的齿轮系统。其承载性能可在此类应用中提供额外的保护。

### I 其他应用

壳牌可耐压S3 GP润滑油适于循环和飞溅润滑系统中的轴承和其他组件润滑。标准负荷应用，推荐使用其他壳牌可耐压“G”系列产品。

车用双曲线齿轮，应当使用更合适的壳牌施倍力润滑油。

## 技术规格与认证

ISO	12925-1CKD	
	ANSI/AGMA	9005-E02(EP)
	USSteel	224
	David Brown	S1.53.101E
	DIN	