

# 排风风管 风管 兴亮达白铁通风工程

产品名称	排风风管 风管 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

## 产品详情

- 一、施工工艺要求及验收标准 1、风管安装前，应清除内外杂物，并做好清洁和保护工作。
- 2、连接法兰的螺栓应均匀拧

紧，其螺母应在同一侧，螺栓长短一致，螺纹外露 2~3 扣。 3、垫片厚度不得小于 3 mm，且不得凸入管内或突出法兰外。 4、风管支、吊架的安装应符合下列规定： 4.1、风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于 400mm，间距不应大于 4m；大于 400mm，不应大于 3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至 5m 和 3.75m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于 3m。 4.2、风管垂直安装，间距不应大于 4m，单根直管至少应有 2 个固定点。

- 2)超高的强度性能．玻镁风管强度高，承载力大于 1000N，能承受 3000Pa 的风压，可以满足高、中、低压风系统的使用。高强度亦降低了施工过程中成品保护的要求，排风风管，使产品不易受损。
- 3)良好的防潮抗水性能．玻镁风管不怕水，排烟风管，在潮湿的环境下不生锈、不腐蚀，即使浸在水中，餐厅风管，仍能保持较高的强度，湿强度高达 80%。
- 4)可有效提高吊顶净空间．玻镁风管采用无法兰连接工艺，省去法兰的高度，可以提高室内净空间。
- 5)重量轻，减轻建筑物荷载．玻镁风管每平方重量 7kg，比铁皮风管轻 30%，可以有效降低建筑物荷载。

消声降噪

承压，变形量和漏风量

镀锌铁皮风管：风管总长度 50 m 以下时，其漏风率通常要达到复合风管的漏风量与风管的连接方式、加固措施 8%~10%，风管总长度增加时，漏风量要适当增加，当管内静压及管内静压大小有关。我公司不论多大的风管都压为 500Pa 时，风管，风管单位面积漏风量为 6 m<sup>3</sup>/h.m<sup>2</sup>。是用整张彩钢板制作，只有一个接口，风管密封以风管本身的密封为主，同时我公司风管所有切

口都经密封胶封闭，成品运至现场；连接技术采用卡式法兰。PVC卡式法兰承插式连接杜绝了角钢法兰连接所可能带来的漏风量及冷热桥，从而避免了在法兰连接处的结露及能量损耗。

排风风管-风管-兴亮达白铁通风工程(查看)由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。排风风管-风管-兴亮达白铁通风工程(查看)是深圳市兴亮达通风设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黄晓亮。