

莱芜固定滚轮转轮源头工厂

产品名称	莱芜固定滚轮转轮源头工厂
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

莱芜固定滚轮转轮源头工厂 300米障碍场 指标要求:场地长100米,宽15米,面积1500平方米。跑道全长300米(可折返设置),要求场地平坦,土质较硬,边线铺设道牙石。各个障碍物相邻边缘距离分别为:起点至下水道8米、下水道至双绳水池米11米、双绳水池至轮胎墙17米、轮胎墙至独木桥15米、独木桥至层楼8米、层楼至软梯斜绳4米、软梯斜绳至高栏9.5米、高栏至方窗13.7米、方窗至圆形洞19.5米、圆形洞至爱尔兰高板18.5米、爱尔兰高板至连续矮墙28米、连续矮墙至水平悬梯10米、水平悬梯至斜墙壕沟13米、斜墙壕沟至高墙4.9米、高墙至低桩网12米、低桩网至终点7米。(3)技术要求:材质为圆钢、轴承,钢架结构。主体 $\phi 96(60)$ mm,安装2个旋梯轮,旋梯轮钢管 $\phi 32$ mm。旋梯轮为梭型,每个旋梯设10个与梯框垂直的踏棍。三人协作攀蹬架尺寸;高2.8米,宽2米,厚度5公分,木板+槽钢制作而成,可以做移动式固定式,尺寸可定做。墙面材质才有优质防腐木板,板厚度4cm,框架采用优质钢材制作长2米,高2.8米,平台为三角形焊接角钢支撑,平台长2米,宽0.3米。基本设施:主要由下水道、双绳水池、轮胎墙、独木桥、层楼、软梯斜绳、高栏、方窗、圆形洞、爱尔兰高板、连续矮墙、水平悬梯、斜墙壕沟、高墙、低桩网等15个障碍物构成。

下水道;井口直径0.7米,井深1.65米;污水道长8米、宽0.6米、高0.5米,并列设两个下水道。双绳水池;水池长5米,宽2.5米,深0.5米,钢架距地面高4.5米,钢管直径160mm,钢管间距3.35米,双绳索(长4米)悬挂于水池上方的钢架上。轮胎墙;宽3.5米,高4.5米)。挂4路轮胎,每路5个,共20个轮胎。JOH: NODEBERG等初步合成了含不饱和官能团的乳胶大分子,使紫外光固化成膜时不需要加入其它多官能团单体。有关文献在乳液聚合过程中引入官能团,反应成膜后,得到具有交联结构的涂膜。如果能开发出带有碳碳双键等官能团的乳化剂,使乳化剂也能参与反应,则更。米颜料和填料的引入紫外光固化涂料一般制成清漆,因为颜料和填料对紫外光有反射作用,使膜的深层固化受到阻碍,但是在有些情况下,颜色又是必须的,在紫外光固化的一个重要应用领域光纤涂料中,就需要用不同颜色的涂料标记光纤的种类。单杠采用优质无缝钢管为外套管,升降调节柱选用标准圆钢(直径为2.8厘米),单杠杠面采用弹簧杠长度为2.2米。可调节高度为1.8-2.4米。支撑立柱竖立在地面上,下面有底盘。用四根绳索直径为1厘米将单杠拉成直立,四根绳索和地面的四个地钩相连