

南阳部队用军用双杠实物图片

产品名称	南阳部队用军用双杠实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

南阳用双杠实物图片

VICTREXSTST45GL3牌号聚合物的热变形温度高达38摄氏度，因而为工作环境温度达到3摄氏度以上的客户提供了新的应用机会。这些优势结合在一起，为威格斯的客户在极端温度环境中的应用提供了另一种选择，在汽车、石油与天然气、半导体或电子行业等。采用VICTREXST聚合物制成的设备或零件能够提供更优的性能，延长使用寿命并帮助客户实现长期的成本节约。VICTREXST聚合物是一种理想的金属替代品，适用于多种应用领域，：密封材料、磁盘驱动器载具、连接器、密封圈、测试座、线缆以及阀片。窗口靶尺寸；移动窗口靶，高度3.5米，宽度2.3米，窗口尺寸1.5米*1.1米，窗口距上下沿各1米，左右各0.6米，框架采用优质方管，器材表面镶嵌丝网（也可以加工木质）。

洞口靶尺寸；移动洞口靶，高度2.45米，宽度2.05米，洞口尺寸0.85米，框架采用优质方管，器材表面镶嵌丝网（也可以加工木质）。

三人协作攀蹬架尺寸；高2.8米，宽2米，厚度5公分，木板+槽钢制作而成，可以做移动式固定式，尺寸可定做。墙面材质才有优质防腐木板，板厚度4cm，框架采用优质钢材制作长2米，高2.8米，平台为三角形焊接角钢支撑，平台长2米，宽0.3米。产品材质：帆布+海绵

A、重点锻炼部位：主要是胸大肌下部，其次是肱三头肌和三角肌。 B、开始位置：双杠间距宽于肩，双手握杠成直臂支撑、挺胸、收腹，两腿伸直并拢放松呈下垂状。 C、动作过程：呼气，屈肘弯臂，身体下降，直至两臂弯曲降低到低位置时，头部应向前引，两肘外展，使胸大肌充分拉长伸展。随即吸气，以胸大肌突然收缩力撑两臂，使身体上升直至两臂完全伸直；当上臂超过杆水平位置时，臀部稍向后缩，躯干呈“低头含胸”的姿势。两臂伸直时，胸大肌处于收紧状态。重复练习。 D、训练要点：动作要缓慢进行，不要借身体的振摆助力完成动作；撑起时速度要快、挺胸、抬头、收腹、不耸肩；为加大训练强度可在腰间负重练习。

双杠body.clientHeight)this.width=body.clientHeight"border=>设计部门在设计过程中确定模具零件分类及物料编号后，还要将其它相关信息保存到系统的BOM表中，主要包括：模具编号、订料日期、物料编号、工件名称、材料、规格尺寸、计划状态等。订料日期是由设计人员根据制品生产的先后顺序来决定物料购置的时间优先级，直接决定采购的优先级，因而是整个系统中最重要的参数之一。