

景区负氧离子检测仪

产品名称	景区负氧离子检测仪
公司名称	济南仁智测控技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-NEGO-N01 产地:济南
公司地址	济南市高新区舜泰广场8号楼
联系电话	15650590065

产品详情

负氧离子 该负氧离子检测仪带有彩色触摸屏，多彩显示各要素数值，美观大方，触摸屏设置各种参数，操作方便，可应用于林业、环保、气象、旅游单位等进行空气负氧离子的监测。

1、功能特点

该检测仪不仅能高精度采集负氧离子的浓度，还支持选配温湿度、甲醛、PM（PM2.5和PM10）、TVOC等传感器进行多要素监测；

采用彩色触摸显示屏，可多色彩显示负氧离子、温湿度、甲醛、PM等实时数值，触摸屏操作设置，使界面更加美观大方。

采用标准MODBUS-RTU通信协议，RS485信号输出，通信距离可达2000米（实测）。

支持数据存储和U盘导出功能（选配）。

2、技术参数

直流供电（默认）	DC18-30V/电池供电
电池容量	4000mAh
数据存储	65535条数据
工作环境	温度-20 -50 ；湿度<95%RH无结露

充电时间	4小时	
电池续航时间	10小时	
负氧离子参数	默认量程	0~500万个/cm ³
	分辨率	10个/cm ³
	测量误差	± 15%
	数据更新频率	1Hz
	离子迁移率	0.4cm ² /(V*S)
	离子迁移误差	± 5%
温度	默认量程	-40 ~60
	精度	± 0.5 (25)
	分辨率	0.1 /y
湿度	默认量程	百分百
	精度	± 3%RH(60%RH,25)
	分辨率	1%RH/y
PM10/PM2.5	默认量程	0~1000ug/m ³
	精度	± 10% (25)
	分辨率	1ug/m ³
甲醛	默认量程	0~2ppm
	精度	± 5%FS
	分辨率	0.001ppm
TVOC	默认量程	0~60000ppb
	精度	± 8%FS ± 125ppb
	分辨率	1ppb

3、产品选型

RS-					公司代号
	NEGO-				负氧离子检测仪
		N01-			RS485 (Modbus-RTU协
			2-	彩屏负氧离子检测仪	
				空-	无数据存储功能
				REC-	带数据存储，U盘导
					可同时选配甲醛传感器、T
				WS	器、PM2.5/PM10传感器、温 器
				PM	
				CH2O	
				TVOC	