

TPV美国埃克森美孚8211-55B100 原厂原包

产品名称	TPV美国埃克森美孚8211-55B100 原厂原包
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	33.00/公斤
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:8211-55B100 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：TPV(硫化热塑性弹性体) 8211-55B100 埃克森美孚 Santopren TPV

特性：耐磨,耐老化,抗紫外线,耐候,高流动,可回收材料,良好粘结性,表面光洁度优异,良好的成型性能,良好的柔韧性,良好的着色性,耐臭氧性能,外观良好

用途：厨具,大型家用电器和小型家用电器,电器用具,家电部件,活动的铰链,镜架,密封件,疲劳消除用品,汽车领域的应用,汽车的发动机罩下的零件,柔软的把手,手机,体育用品,消费品应用领域,粘合,粘结树脂

加工方法：挤出,注塑

参数：比重:1.04无 比重:1.04G/CM 拉伸应力:1.0MPA 拉伸应力:1.0MPA 抗张强度:4.1MPA

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能：

- 1、 TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用，应用温度范围广泛；
- 2、 TPV硬度范围在25A ~ 65D之间，可以满足广泛的硬度要求；
- 3、 TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；
- 4、 TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本；
- 5、 TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶（EPDM），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似；
- 6、 TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒

本公司长期供应工程塑胶原料;欢迎来电咨询，洽谈! (本公司免费提供物性表，SGS,ROHS，UL,MSDS等验证报告)

热塑性弹性体121 - 50M1 TPV

121-50M100注塑，良好的物理性能和耐化学性，汽车应用，密封件垫片，硬度54A,黑色

热塑性弹性体121 - 55W241 TPV

121-55W241 注塑，良好的物理性能和耐化学性，玻璃封装应用，密封应用，硬度59A，黑色

热塑性弹性体121 - 58W175 TPV

121-58W175挤出，良好的物理性能和耐化学性，，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计。汽车应用，汽车外饰。硬度62A ,黑色。

热塑性弹性体121 - 60W228 TPV

121-60W228发泡挤出，良好的流动性和专门制定低密度发泡型材挤出应用，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，汽车应用，汽车内饰。硬度61A ,黑色。

热塑性弹性体121 - 62M100 TPV

121-62M100注塑，良好的物理性能和耐化学性，专为快速，简便注塑成型，特别是几何形状复杂的零件，用于密封应用，硬度66A,黑色。

热塑性弹性体121 - 65B200 TPV

121-65B200注塑,高弹性，高光泽，用于密封应用，64A ，黑色

热塑性弹性体121 - 65M300 TPV

121-65M300注塑，抗紫外，专为汽车内饰的应用要求低雾和良好的外观，快速简便注塑成型，优良的表面外观，应用密封，65A,黑色。

热塑性弹性体121 - 65W233 TPV

121-65W233注塑，具有出色的粘附硫化EPDM橡胶，密封应用。69A，黑色。

热塑性弹性体121 - 67W175 TPV

121-67W175注射，挤出，或真空成型，抗紫外，良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计，汽车应用，密封，垫片。72A，黑色

热塑性弹性体121 - 68W228 TPV

121-68W228发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色

的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用于泡沫，上釉，挡风。73A黑色。