

RS485屏蔽电缆

产品名称	RS485屏蔽电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

RS485电缆，镀锡铜丝加铝箔双，外加一根导流线。

新型特种复合绝缘和外护套材料，镀锡，抗干扰能力强，系数小，传输距离长，产品附有独立TC接地导体、符合UL AWM 2919文件规范 遵照美国百通信号电缆标准

RS485电缆产品特性：芯线双绞，镀锡铜丝加铝箔双，外加一根导流线。

新型特种复合绝缘和外护套材料，镀锡，抗干扰能力强，系数小，传输距离长，

产品附有独立TC接地导体、符合UL AWM 2919文件规范 遵照美国百通信号电缆标准。特性阻抗：120

应用范围：本公司的RS485柔性电缆适用于电缆频繁弯曲和卷绕的场所，如传送系统和卷绕系统中（拖链、传输带、卷筒、吊车、吊篮等），电缆有抗紫外线、耐油，可以用于干燥或潮湿的地方及室外使用。

RS485电缆电缆结构：导体：采用镀锡铜丝精束,符合VDE0295class 5类标准；

绝缘：德国进口PE绝缘材料；1：镀锡铜丝精密编织；2：采用铝塑复合带绕包；

护套：采用德国进口特种PVC复合料；附加件：镀锡铜丝精束导流线 RS485电缆技术指标：

导体阻抗：20 M · km 额定电压：U0/U 300/500V 试验电压:AC 2.5 kV 额定电流 (A) 参见IEC

60354-5-52-12 移动安装：8x电缆外径 温度范围：-15 至+70 燃烧测试：阻燃自熄，符合DIN VDE 04

82第265-2-1款，对应EN50265-2-1选择开关插座，主要注意两个大项——材质和功能。材质材质，决定了开关插座的美观性、功能性、安全性——换句话说，你所关心的主要内容，都是由开关插座的材质决定的。

开关插座大体可以分为三个部分：面板、导体和外壳（也就是除去面板以后的底座）。面板和底座，常用三种材质——工程塑料（ABS）、聚碳酸酯（PC）、电玉粉。此外，还有升级产品，比如尼龙66等。

下面我们逐一介绍几种材料的特点。工程塑料，价格，也是我们平时能够接触到的最多的一种塑料。万用表测量交流电的有效值，常用的有三种方法：方法一：峰值整流我们知道，交流电的有效值为峰

峰值的0.707倍，所以知道了峰峰值也就知道了有效值。这个电路的优点是电路简单，缺点是非正弦波信号不准。电路如下图所示：方法二：平均值整流，又称均方根整流这和常见的桥式整流没什么区别，知道了整流后的电压也就知道了有效值。比峰值整流好点，但精度还是不太够，常用在3位半左右的数字表中。

电路如下图所示：方法三：真有效值电路本方法用在比较高级一点的表中，应用此电路的数字表会在描述中写“真有效值测量”。