

欧标槽钢UPN日照生产

产品名称	欧标槽钢UPN日照生产
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

产品详情

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10279:2000

2.由于欧标槽钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标槽钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含 品名

规格 米重 UPN欧标槽钢 80*45*6*8 8.64 UPN欧标槽钢 100*50*6*8.5 10.60

UPN欧标槽钢 120*55*7*9 13.40 UPN欧标槽钢 140*60*7*10 16.00

UPN欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 18.80 UPN欧标槽钢 180*70*8*11 22.00

UPN欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 25.30 UPN欧标槽钢 220*80*9*12.5 29.40

UPN欧标槽钢 240*85*9.5*13 33.2 UPN欧标槽钢 260*90*10*14 37.9

UPN欧标槽钢 280*95*10*15 41.8 UPN欧标槽钢 300*100*10*16 46.2

UPN欧标槽钢 320*100*14*17.5 59.5 UPN欧标槽钢 350*100*14*16 60.6

UPN欧标槽钢 380*102*13.5*16 63.1 UPN欧标槽钢 400*110*14*18 71.8

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.欧标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外 认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲 技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.欧标H型钢产品特性：（1）良好低化学和环境介质腐蚀性能。（2）高强、轻质、抗冲击。（3）绝缘性、透磁性佳。（4）耐老化、寿命长、免维护。（5）防火阻燃、绝缘隔热。（6）安装、切割方便、迅速。（7）可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯 不兼容材料之间的组合容易产生污染。，汽车对砂岩面的液体渗漏。铺设在桥面或阶梯的可渗透性灰浆将成为煤性污染。错误的清洗处理后的接缝处也是一个重要原因。正确的处理办法包括细心留意运输、储存、施工等各环节。薄的镶板不仅松脆易损，而且很容易沾染污渍。必须注意灰浆、涂料、防护层点渍、脚手架铁锈和机械润滑油等顽固性污渍。从储存期到施工结束期间，石材必须尽可能用塑料层或防污罩布覆盖。充分了解整个服务过程可能会因污染或接触造成内外部的污染。

7.产品图片