

H型钢

| | |
|------|---|
| 产品名称 | H型钢 |
| 公司名称 | 上海胜领实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 规格:482*300*11*15 材质:Q235B/Q345B/SS400 产地/厂家:日照/马钢/津西/莱钢 |
| 公司地址 | 虹口区中山北一路1250号沪办大厦3号楼607室 |
| 联系电话 | 86-02165178882 18616233306 |

产品详情

| | | | |
|-------|---------------|------|-------------------|
| 规格 | 482*300*11*15 | 材质 | Q235B/Q345B/SS400 |
| 产地/厂家 | 日照/马钢/津西/莱钢 | 腹板厚度 | 11 (mm) |
| 高度 | 482 (mm) | 宽度 | 300 (mm) |
| 翼缘厚度 | 15 (mm) | 品名 | H型钢 |

h型钢h型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材，因其断面与英文字母“h”相同而得名。h型钢具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点，已被广泛应。热轧h型钢的表示方法：h型钢分为宽翼缘h型钢（hk）、窄翼缘h型钢（hz）和h型钢桩（hu）三类。其表示方法为：高度h宽度b腹板厚度t1翼板厚度t2，如h型钢q235、ss400 200*200*8*12表示为高200mm宽200mm腹板厚度8mm，翼板厚度12mm的宽翼缘h型钢，其牌号为q235或ss400。热轧h型钢的优点：h型钢是一种新型经济建筑用钢。h型钢截面形状经济合理，力学性能好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与普通工字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点，可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承载能力大，截面稳定性好的大型建筑（如厂房、高层建筑等），以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。h型钢主要用于用于工业厂房、民用建筑、市政工程、石油平台、桥梁、平板车大梁、气化铁路的电力支架、铁路沿线的钢结构桥梁等轻型、超轻型h型钢非常适用于集3装箱、移动房屋、各类车库、箱式火车、电气支架、各类场馆、小别墅制造业。热轧h型钢根据不同用途合理分配截面尺寸的高宽比，具有优良的力学性能和优越的使用性能。

上海胜领实业有限公司

销售热线：021-65173523

传真：021-65429115

手机15000906059

联系人：叶建强联系地址：中国上海市杨浦区政立路1699号第一钢市8249室