

# PA12 2533 PA12 2533

产品名称	PA12 2533 PA12 2533
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

## 产品详情

Pebax 2533 SA 01产品文字 聚醚嵌段酰胺Pebax2533 SA 01树脂是由柔性聚醚和刚性聚酰胺制成的热塑性弹性体。此SA等级是专门为食品用途设计的。它的化学结构还可以吸收和控制释放挥发性分子（香精，油，杀虫剂...）。

产品文字主要应用：

柔性注塑件

挥发性分子的控制释放（香料

油类

杀虫剂

等等...）

注意：阿科玛不建议将该等级用于医疗应用。对于此类应用，应使用PebaxSA 01 MED

包装：该等级的产品以密封包装（25千克袋装或550千克刚性容器）干燥存放，准备进行加工。保质期：交货后两年。对于超出此限制的任何使用，请参考我们的技术服务。其他文字信息

加工条件：

-典型的熔融温度（最低/推荐/最高）：180 ° C / 210 ° C / 240 ° C。-典型模具温度：10 – 30 ° C。-干燥时间和温度（仅对于打开超过两个小时的袋子/容器才需要）：在55-65 ° C下4-8小时。

特点处理中射出成型交付形式药丸添加剂类润滑剂化学工业和一般工业传送带和皮带轮特色热稳定