

# PA12 5533 SA 01 法国阿科玛

产品名称	PA12 5533 SA 01 法国阿科玛
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

## 产品详情

Pebax5533 SA 01

产品文字

聚醚嵌段酰胺Pebax5533 SA

01树脂是由柔性聚醚和刚性聚酰胺制成的热塑性弹性体。此SA等级是专门为食品用途设计的。

产品文字

主要应用：

柔性注塑件

牙线

食物管

注意：阿科玛不建议将该等级用于医疗应用。对于此类应用，应使用PebaxSA 01 MED

包装：该等级的产品以密封包装（20或25公斤袋）干燥存放，准备进行加工。保质期：交货后两年。对于超出此限制的任何使用，请参考我们的技术服务。

加工条件：

-典型的熔融温度（最低/推荐/最高）：200 ° C / 240 ° C / 270 ° C。-典型模具温度：25 – 60 ° C。-干燥时间和温度（仅对于打开超过两个小时的袋子才需要）：在65-75 ° C下4-6小时。

-典型的熔融温度（最低/推荐/最高）：210 ° C / 220 ° C / 230 ° C。-干燥时间和温度（仅对于打开超过两个小时的袋子才需要）：在65-75 ° C下4-6小时。

特点:注塑成型，其他挤出

化学工业和一般工业

传送带和皮带轮

特色 热稳定