

PA12 6333 SA 01 法国阿科玛

产品名称	PA12 6333 SA 01 法国阿科玛
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

聚醚嵌段酰胺Pebax6333 SA

01树脂是由柔性聚醚和刚性聚酰胺制成的热塑性弹性体。该SA级适用于食品接触应用。

主要应用：运动脚磨损组件 纤维类

注意：阿科玛不建议将该等级用于医疗应用。对于此类应用，应使用PebaxSA 01 MED

包装：该等级的产品以密封包装（20或25公斤袋）干燥存放，准备进行加工。

保质期：交货后两年。对于超出此限制的任何使用，请参考我们的技术服务。

加工条件：

-典型的熔融温度（最低/推荐/最高）：230 ° C / 260 ° C / 290 ° C-

典型的模具温度：25 – 60 ° C-

干燥时间和温度（仅对于打开超过两个小时的袋子才需要）：65-75 ° C下4-6小时

-典型的熔体温度（最低/推荐/最高）：210 ° C / 225 ° C / 240 ° C-

干燥时间和温度（仅对于打开超过两个小时的袋子才需要）：65-75 ° C下的4-6小时C

加工工艺：注塑成型，其他挤出

典型用途：化学工业和一般工业，传送带和皮带轮。

特色：热稳定