

# 山西水泥检查井 水泥检查井报价 太原福民水泥制品

产品名称	山西水泥检查井 水泥检查井报价 太原福民水泥制品
公司名称	太原市清徐县福民水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡同戈村工业园区
联系电话	18734162779 18734162779

## 产品详情

太原福民水泥制品厂专业生产化粪池，检查井，消防水池

### 钢筋混凝土检查井设计一般原则

预制装配式钢筋混凝土检查井按其形状分为圆形、矩形，其与管道的连接方式为刚性接口，但在与检查井相接的节管道上应设柔性接口。预制装配式钢筋混凝土雨、污水检查井为同一井型。雨、污水井井身高度可通过多节井室组合调节。接入预制装配式钢筋混凝土检查井的管道为管顶平接，预制装配式钢筋混凝土检查井的主管、支管接入预留孔由生产厂家根据设计的管线高程和方向要求在厂内制作。设计应复核现场下游管道流水标高至地面高度须大于预制装配式钢筋混凝土雨水、污水检查井井体高度。

### 检查井接管安装的安装步骤

太原福民水泥制品厂专业生产化粪池，检查井，消防水池

山西检查井接管安装的安装步骤如下：

- 1、检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井-管-井-管顺序安装，病逐渐向下游支管，干管延伸。
- 2、井座接头与管道连接施工方法，应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。
- 3、井座与汇入管，排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接口管径时，应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时，应管内底平接。

- 4、管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为315mm，应采用专用工具，不得使用链条扳手。
- 5、附加接头的安装，应根据井筒尺寸和连接管道的直径，水泥检查井厂家，采用专用工具在井壁上开孔，孔洞圆周边缘应平整，山西水泥检查井，安装附加接头不得倒坡。
- 6、在地下水位较高或雨季施工期间，在管道(含检查井)安装完成(但尚未进行灌水试验)时，应采取防止井体上浮的技术措施。

太原福民水泥制品厂专业生产化粪池，检查井，消防水池

无机合成复合井盖：

- 1.复合井盖在不断的改进和更新中，现在有一种井盖叫做钜澎牌“硅塑复合井盖”，水泥检查井报价，这种井盖的各项指标已经超过了建设部行业标准，基本达到了国家标准。
- 2.其强度仅次于石塑井盖。可承载40吨以上车辆。
- 3.复合井盖是、较先进、是其他模具所不能比拟的。
- 4.它的综合性能介于石塑井盖与混凝土井盖之间，优于混凝土；可应用于对井盖技术要求较高的场合。
- 5.它突出优点是不使用钢骨架增强，而以玻纤复合增强，属于GRC型产品。因此，水泥检查井造价，它在目前钢铁不断涨价的情况下，更有不受影响的优势。由于不含一点铁，它比石塑及纤维混凝土井盖更防盗。
- 6.它的固化速度比纤维混凝土快几倍，8小时可脱模，若三班生产，24小时可脱模三次，模具用量虽比石塑多，但却只有纤维混凝土井盖的1/6左右，也可降低模具投资。安徽检查井年产万套井盖，只需模具10套。

山西水泥检查井-水泥检查井报价-太原福民水泥制品(推荐商家)由太原市清徐县福民水泥制品厂提供。“水泥化粪池,消防蓄水池,消防水池,检查井”就选太原市清徐县福民水泥制品厂，公司位于：清徐县王答乡同戈村工业园区，多年来，太原福民水泥制品坚持为客户提供好的服务，联系人：鲜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。太原福民水泥制品期待成为您的长期合作伙伴！