

鹰潭水电站拦汛浮排 九江航道漂浮垃圾隔离拦截塑料浮筒

产品名称	鹰潭水电站拦汛浮排 九江航道漂浮垃圾隔离拦截塑料浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT400 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

鹰潭水电站拦汛浮排 九江航道漂浮垃圾隔离拦截塑料浮筒

水电站拦污漂排前的水流流态应较平稳,不宜太复杂。拦污排附近的水流下切,漩涡,强紊流是影响拦污效果的主要原因,必须避免。如图4 所示的洪水期某电站拦污排的拦污效果,从图中可以看出,大量污物随着水流绕过拦污排,聚集在拦污排的后面,拦污效果不理想。造成此问题的主要原因是由于拦污排前的围堰未按照设计要求拆除,造成拦污排前局部水流紊乱,下切而导致污物伴随急速水流从拦污排底部绕过。由此可见,平稳的流态,较小的流速对拦污效果至关重要。

拦污浮筒组合变换灵活，多次改变使用平台，组装简单。拦污浮筒安装一般可分为两部分，对于水面落差浮动较小的水面，可采取把拦污排主揽绳放长的措施，来增加拦污排的活动范围，从而达到升降的目的。使用过程中拦污排呈现弧线形，可以的增加拦污排本身的强度，增强冲击能力，而且垃圾也可以的聚集在拦污排有弧度的地方，的打捞垃圾，提升工作效率。拦污排在水面上下变动方便灵活。适用水位变化灵敏快捷，无衰老疲软期，可长期自动随水位升降拦渣。大大节省人力成本。

河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒设备安*，因拦渣装置材料聚乙烯材料组成，浮体外壳采用*L LDPE为原料内部聚苯乙烯填充发泡，浮筒韧性强，外壳强度*，即使是汛期受到强烈的树木杂物撞击也不会破裂！

2、河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒使用长，由于活动柔性拦渣装置是利用加厚钢板固定与浮体上，然后拦污网和钢丝绳紧固于钢板上，这样整个浮筒受力均匀，能经受强大的拉力及冲撞力，并且对浮筒本身*任何磨损，此设备不生锈，安*使用长，免维护！

3、清渣方便。因拦污排设置在较低速水流区，因此可随时清渣，且有利于清渣人员

、河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒可随意移动排体。通过移动排体可将渣物移动到位置，配合平板泄洪门和能形成表面流的翻板弧门弃水冲渣。

5、河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒增加了拦网深度。排体重量轻，因此可根据具体情况适当将拦网深度增加到3米甚至*深，有效拦截漂浮物安