

河道拦污浮排浮筒型号 湖面水草拦截塑料浮体

产品名称	河道拦污浮排浮筒型号 湖面水草拦截塑料浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT300 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

河道拦污浮排浮筒型号 湖面水草拦截塑料浮体

考虑到因水上作业难度大，维护维修费用*，宁波柏泰塑料科技有限公司自公司成立以来，有着*批生产的技术团队，针对每个客户的施工场景（河宽，水深，水流速度，水位落差，水面垃圾数量种类）还有固*地理位置，垃圾清理方式等综合情况进行评估，给做出*个经济实惠用的拦污方案，包括工程造价，浮筒选型，使用，拦污排维护周期等等，解决排除您的后顾之忧！清理的办法主要有两种人工清理。当污物堆积到*定数量后，清污人员在取水孔上端岸上使用*些简易工具打捞，这个方法因漂浮污物形状不*则、打捞位置所限等原因，柏泰实践证明收效甚微。或者，清污人员乘坐清污船只到取水孔前打捞，由于水流形成漩涡和吸引力，给打捞工作带来*大的。所以，这个办法仅仅适用于微小的水利工程，或取水孔停止过水时。

拦污栅不能即实现拦污也能在河道排洪时汛，并且采用的拦污栅不易清洗，了还会造成拦污栅堵塞致使河水发臭，被阻挡的垃圾或者水草也会**拦污栅，影响拦污栅的拦污效果。因此，生产*种结构简单，维护方便，节省人工，有效阻挡污染物，实现自行清理拦污栅，并且能够汛的水利河道拦污汛栅，具有的市场前景。

使用时应注意：

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。
2. 卡扣的螺栓必须拧紧，*般以钢丝绳被压扁~直径为准；

3. U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒；绳夹安装要顺、等距排列；

4. 为便于检查绳夹接头是否安妥或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动，一般在后一个绳夹后面约500mm再增设一个绳夹，并将钢丝绳头放出一个安妥弯；若钢丝绳接头发生滑动时，可直观显现安妥弯被拉直的现象，此时则应及时采取理措施