

无刷空心杯电机高温粘接胶直流空心杯电机线圈封口胶

产品名称	无刷空心杯电机高温粘接胶直流空心杯电机线圈封口胶
公司名称	东莞市爱固德新材料有限公司
价格	3.60/KG
规格参数	颜色:黑色或灰色 耐温范围:-45-220 固化条件:加温120
公司地址	凤岗镇金城路32号4栋102室
联系电话	0769-82856271 13889976848

产品详情

无刷空心杯电机高温粘接胶直流空心杯电机线圈封口胶

E-724单组份、高温快速固化、流淌型、环氧树脂结构胶。它有低收缩、高强度、磁铁、金属，陶瓷等基材有高粘合力等的优异性能。

典型用途

金属、磁铁、矽钢片、陶瓷、硬质塑料的结构粘接

固化后特性

项目	典型数值
外观	米黄或黑色固体
邵氏硬(25 ° C)	> 85-90 Shore D
玻璃转化温度	150 ° C
耐温范围	-40-220
膨胀系数	$< 5.5 \times 10^{-5}$ in/in ° C
剪切强度 (AI/AI, ASMT D-1002)	> 3000 psi (内聚破坏)

无刷空心杯电机高温粘接胶直流空心杯电机线圈封口胶

使用说明

- 1、贮藏 在紧密盖好的容器中、保持环境阴凉干爽、并远离任何热源（包括阳光照射）以获得较长的保存期。贮藏 在低温时会增长贮藏期,但应用前要等胶料回复至室温后才可开罐使用。冷藏后的材料需要在室温（摄氏25度待2小时）解冻，避免使用时空气中的水份凝结，方能使用：
- 2、避免与其它物料互相污染，存放其它材料的针筒及容器应先完全清洁，方可填充胶水。
- 3、操作参数（例如压力、温度、时间等）依赖操作过程、设备及操作方式。

无刷空心杯电机高温粘接胶直流空心杯电机线圈封口胶