

玻璃风刀清洗机 高速卧式自动玻璃清洗机 玻璃清洗机

产品名称	玻璃风刀清洗机 高速卧式自动玻璃清洗机 玻璃清洗机
公司名称	佛山市顺德区强龙义海玻璃机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教常教新景路北七巷1号之一
联系电话	0757 - 27732389 18575712676

产品详情

佛山市顺德区强龙义海玻璃机械有限公司专注研产各种：玻璃风刀清洗机 高速卧式自动玻璃清洗机 玻璃清洗机

强龙义海玻璃清洗机主要特点

- 1) 整机采用四丝杆独立升降结构，分三段及四大部分组成。四根丝杆分别用四个涡轮箱各自驱动升降，保证清洗段和风干段的独立性，确保玻璃厚度升降的精度和毛刷的滚动不会受到外界震动的干扰。
- 2) 传动系统，是由高碳钢伞齿轮及长传动杆组合而成。每支传动托棍装有一组伞齿轮传动，使机器的传送平稳，可在控制面板上显示实时加工速度。
- 3) 玻璃进入清洗段前配置高压喷淋装置（一支带扇形喷嘴的不锈钢喷淋管喷淋），润湿玻璃表面，去除玻璃表面杂质，提高清洗效果。配置有一个独立水泵和不锈钢水箱。
- 4) 配置有三对毛刷辊，上、下辊刷由两台电机分别驱动，三角带传动，简单、可靠，皮带寿命长。供水由3个独立水泵及不锈钢水箱提供，由三组镀锌供水管及多个高压喷嘴和毛刷组成三组小型清洗室，对玻璃进行不同程度的清洗。一组水箱配有水箱加热系统。
- 5) 根据客户要求可选购软毛刷清洗装置，软毛刷清洗装置在第1组上毛刷装有气缸升降，第2组与3组上毛刷是软毛刷，在对某种表面易刮花的玻璃进行清洗时，可将第1组普通毛刷升起，用后2条的软毛刷清洗。
- 6) 风干段，安装有2组不锈钢特制铝合金风刀，具有低噪音强风量的特点。2组铝合金风刀。在整个风干段都贴有隔音棉，能有效地进一步降低风噪音。
- 7) 风柜内装有1台高压风机，风柜内配备消声绵和空气滤网套件可以确保能够提供大量的空气，减少噪音和提供良好的烘干效果。

8) 清洗段和风干段可以提升350MM，便于清洗和维护，并可在控制面板上显示玻璃厚度。清洗段与水接触的地方使用不锈钢材质。

9) 控制等电子仪器，主要采用正泰国内有名品牌。所有电线的配线和连接采用国际标准。

10) 出料段有灯光检验对玻璃清洗的质量进行检查。

主要技术参数：

1. 较大玻璃宽度：2000mm

2. 较小玻璃尺寸：380 x 380mm

3. 加工玻璃厚度范围：3~30mm

4. 输送台高度：900+-25

5. 玻璃输送速度范围：0.5~8米/分钟

6. 速度调节：变频调速装置

7. 供水：循环或补充自来水

8. 独立水箱：2个

9. 重量：4400千克

10. 外形尺寸：4900x3400 x2700mm

11. 总功率：29KW