

安全网冲击贯穿测试仪生产厂家 青岛中科恒维

产品名称	安全网冲击贯穿测试仪生产厂家 青岛中科恒维
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情

生产销售：	安全网	安全鞋	安全帽
-------	-----	-----	-----

防护更加好，增加对耳部、后脑部的防护，头部固定到帽圈状态时，头骨各部位离头盔壳体空间均保持在3cm以上，并在帽圈内部增加舒适弹性缓冲层，确保意外撞击不会造成头骨任何部位直接受力。

内外多级调节，与戴者头部结合紧密，配重合理，稳定，帽圈紧度调整由盔体后部的外置式旋钮控制，可在不摘头盔的情况下，任意调节，适应中国人的各种头型。

佩戴舒适，由于头顶采用均力网、多级调节帽圈、帽圈与下颌带与皮肤接触部位均采用柔软的轻羊皮材料，吸汗透气，舒适合体，而下颌带采用阻燃的非棉织带，柔软、快干，不会在长时间湿热状态下引起过敏。

安全帽	安全鞋	安全网	消防头盔
-----	-----	-----	------

安全帽使用期限规定标准

安全帽的使用期：从产品制造完成之日计算。

植物枝条编织帽不超过两年。

塑料帽、纸胶帽不超过两年半。

玻璃钢(维纶钢)橡胶帽不超过三年半。

超过的要做检测，检测合格则可继续使用，但之后还是要定期检测，周期好像是一个月，如果有一次检测不合格，则此批次整批报废。

简单来说，保护头部不受高空坠物、热、火等伤害，起到安全帽的作用

1、防止在进入危险场所时，掉落杂物的撞击;2、防止射水灭火时，水流引起的物体飞溅

佩戴安全帽的使用注意事项

1、戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在25~50mm之间，至少不要小于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时，安全网冲击贯穿测试仪生产厂家，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。

2、不要把安全帽歪戴，也不要帽沿戴在脑后方。否则，会降低安全帽对于冲击的防护作用。

安全网冲击贯穿测试仪生产厂家-青岛中科恒维(图)由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中科恒维——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市城阳区城阳街道前田工业园，联系人：郝经理。同时本公司还是从事青岛安全网检测仪器，青岛安全网检测设备，青岛安全网试验机的厂家，欢迎来电咨询。